

FBE 30 18-EC C-Set

Lime à bande sur batterie TRINOXFLEX 18 V

Référence 532117

GTIN 4030293259577

- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Electronique à microprocesseur: présélection de la vitesse de rotation, pas de perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, protection contre les surcharges et disjoncteur thermique
- + Bras de ponçage 9 et 30 mm orientables sur 140°
- + Bras de ponçage amovible pour longueurs des bandes 520 mm et 533 mm
- + Longueur de travail bras de ponçage à peu près 12 cm
- + Changement des bandes abrasives : rapide et sans outil
- + Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique amovible
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V. Livré sans batterie et chargeur.
- + Adaptateur d'outil unique avec raccord rapide pour le changement sans outil des quatre adaptateurs système à des fins de satinage et de ponçage à bande pour tubes, pour le ponçage par lime à bande ou ponceuse pour soudure d'angle



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Longueur de bande	533 mm
Largeur de bande	4-30 mm
Poids sans batterie	2,6 kg
Vitesse de rotation à vide	1700 / 2390 / 3080 / 3760 tr/min
Vitesse de bande	3,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec

Equipement de base

- 1 Adaptateur de ponçage lime à bande (459593)
- 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257105)
- 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257102)