

PE 2 18-EC Set


Lucidatrice a batteria 18 V

Numero d'ordine 534654

GTIN 4030293284944



- + Potente come una lucidatrice con cavo per l'intera durata della batteria
- + L'elettronica di costanza CDC impedisce improvvise variazioni di velocità
- + Interruttore con avviamento lento e controllato e pulsante di blocco per operare in continuo
- + Semplice regolazione della velocità tramite il selettore di velocità con denti di arresto in posizione accessibili da entrambi i lati
- + Gamma di velocità ideale per lavori nei settori automobilistico, marittimo e aeronautico
- + Macchina perfetta per la rimozione di graffi profondi e per il ricondizionamento di vernici fortemente danneggiate dagli agenti atmosferici
- + Massimo tasso di rimozione con il sistema FLEX a 2 fasi, basato su spugna rossa e lucidante rosso
- + Nuova generazione di motori brushless con un elevato grado di efficienza e prestazioni
- + Innovativo riduttore ad alte prestazioni per la massima riduzione del rumore e delle vibrazioni
- + L'arresto del mandrino riposizionato sul lato inferiore consente di sostituire il disco in modo intuitivo ed evita il funzionamento accidentale
- + Zone di impugnatura ergonomiche con Softgrip per un controllo perfetto sulla superficie
- + Testa del riduttore estremamente piatta per ridurre la distanza dalla superficie. Ciò consente di controllare la macchina in modo perfetto in qualsiasi posizione
- + Con rivestimento gommato per la massima protezione di macchina e superficie in lavorazione
- + Microprocessore per l'avvio progressivo della macchina, blocco contro le partenze dopo l'interruzione della corrente, controllo delle temperature, protezione contro il sovraccarico
- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Numero di giri a vuoto	(110) 550 - 1800 g/min
Dimensioni LxLaxA	407 x 72 x 108 mm
Peso senza batteria	2,1 kg
Livello sonoro	72 dB(A)
Vibrazione	2,3 m/s ²

Dotazione

1 Caricabatterie rapido 12/18 V (532280)
1 Platorello a strappo a tampone M 14 (535703)
2 Batteria agli ioni di litio 18 V (535441)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**