

VCE 22 M MC 2x18.0

Aspiradora de seguridad a batería, de 18 V, con limpieza de filtros manual, 20 l, clase M

N.º pedido 531638

GTIN 4030293254787

- + Rendimiento impresionante con 2 baterías de 18 V. El caudal de aire y el tiempo de funcionamiento están optimizados para su uso con la «Jirafa», es decir, el caudal de aire no desciende por debajo de 1400 litros de aire por minuto y garantiza un trabajo sin polvo
- + La turbina de alto rendimiento aporta un elevado rendimiento de aspiración y una elevada presión negativa. En consecuencia, se obtiene un excelente resultado de aspiración
- + Selector del diámetro de aspiración de 32 mm o 21 mm para ajustar el caudal volumétrico óptimo
- + Aspiradora manual y compacta, fácil de manejar y transportar
- + El elemento filtrante se libera del polvo en él depositado mediante el accionamiento de la limpieza manual de filtro a través de un golpe de aire orientado
- + El retardo en el arranque suave la generación de puntas de tensión, mientras que el retraso en el paro (5 segundos de marcha residual), vacía los restos de polvo de la manguera de aspiración
- + Equipado con una bolsa filtro de vellón resistente al rasgado para un llenado óptimo. Los polvos aspirados pueden eliminarse en forma óptima
- + Equipado con ruedas grandes y dos ruedas pequeñas de dirección pívotables
- + Compartimento de batería con cierre automático, protege las baterías de la suciedad y la humedad
- + Aspiradora de seguridad clase M, adecuada para todos los polvos con valores AGW; $\geq 0,1 \text{ mg m}^{-3}$. Especial para polvos minerales y polvos de madera (también haya y roble)
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V (excepto 18 V XT 535463). Suministrado sin batería, cargador



Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Caudal volumétrico aspiradora	2300 l/min
Presión negativa máx.	15200 Pa
Superficie filtrante	3000 cm ²
Volumen del recipiente	21 L
Regulación de la potencia de aspiración	
Longitud del tubo flexible	4 m
Número de motores de aspiración	1 unidad
Dimensiones LxAnxAl	375 x 392 x 530 mm
Peso sin batería	7,2 kg

Equipamiento básico

1 Manguera de aspiración con regulación de aspiración bypass (445037)
1 Adaptador (445029)

