

KNE 16 18.0-EC C

Akkus folyamatos lyukasztó 18 V

Rendelési szám 531584

GTIN 4030293254244



- + Jó ívmobilitás 40 mm-es vagy nagyobb sugarú bevágásokhoz és belső kivágásokhoz
- + A vágási irány gyors, szerszám nélküli beállítása 360°-ig, 45°-os lépésekben
- + Vágás torzítás, szikra és fémpor nélkül, mind lapos, mind formázott fémlemezekben
- + Rendkívül áramvonalas markolat puha betétekkel a tökéletes kezelhetőség érdekében
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + Elektronika: Fordulatszám előválasztás 4 fokozatban, CDC állandó elektronika, finom indítás, túlterhelésvédelem, újraindítást akadályozó zár, hőmérséklet-felügyelet
- + Anti-Kickback - leállítja a motort, ha a tárcsa blokkolva van
- + Zárható Ki/Be kapcsoló
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban



Soft Start



Restart Protection



Anti-Kick Back



Constant Drive Control



Overload Protection



Temperature Monitoring



Technikai adatok

Üresjárat ütésszám	1950-4250 1/perc
Max. fémlemez vastagság, acél 400 N/mm ²	1,6 mm
Max. fémlemez vastagság, acél 600 N/mm ²	1,0 mm
Max. fémlemez vastagság, acél/rozsdamentes acél 800 N/mm ²	0,7 mm
Max. fémlemez vastagság, alumínium 250 N/mm ²	2,0 mm
Legkisebb sugár	24 mm
Min. kezdő furat átmérője	22 mm
Legkisebb vágható lyuk átmérő	48 mm
Távolság sablon vágáshoz	1,5 mm
Működési sebesség	2,2 m/perc
Akkumulátor feszültsége	18 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Súly az akkumulátorcsomag nélkül	1,5 kg
Hangnyomásszint	93,8 dB(A)
Rezgés	17,1 m/s ²

Alapkészlet

www.flex-tools.com

this is performance **FLEX**