

VCE 22 L MC 2x18.0

Akumulátorový bezpečnostní vysavač 18 V s
ručním čištěním filtru, 20 l, třída L

Objednávkové číslo 531637

GTIN 4030293254770

- + Zaujme svým výkonem se sadou akumulátoru 2 x 18 V. Průtok vzduchu a doba chodu jsou optimalizovány pro použití s „Giraffe“ což znamená, že průtok vzduchu neklesne pod 1400 litrů vzduchu za minutu a zajišťuje tak bezprašnou práci
- + Vysoce výkonná turbína s vysokým výkonem sání a podtlakem. To znamená vynikající výsledek odsávání
- + Eco režim prodlužuje výdrž baterie až na 52 minut při maximálním podtlaku 12000 Pa, výdrž baterie v režimu boost je 30 minut
- + Příruční a kompaktní vysavač, snadno manipulovatelný
- + Manuálním spuštěním čištění filtru se uvolňuje uložený prach cíleným rázem vzduchu do filtrační patrony
- + Omezení rozběhového proudu zabráňuje přetížení v síti. Zpoždění při vypnutí (5s) odsaje zbytky prachu ze sací hadice
- + Vybaveno vícevrstevným filtračním sáčkem z odolného rouna. Sáček je vhodný pro separaci odpadů
- + Možnost odkládání nástrojů na hlavici vysavače a zásobník na příslušenství pro sací nástavce a sací trubice na zadní straně
- + Samouzavírací box na akumulátory, chrání baterie před znečištěním a vlhkostí
- + Bezpečnostní vysavač třídy L, vhodný pro všechny druhy prachu s hodnotami AGW > 1 mg/m³
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Průtok vzduchu vysavače	2300 l/min
Max. podtlak	15200 Pa
Plocha filtru	3000 cm ²
Objem nádoby	21 L
Regulace výkonu sání	
Délka hadice	4 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Rozměry dxšxv	375 x 392 x 530 mm
Hmotnost bez akumulátoru	7,2 kg

Základní vybavení

- 1 Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (445037)
- 1 Adaptér (445029)