

# Klett-Teller gedämpft, M 14



12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln.

## Technische Daten

| Bezeichnung   | Aufnahme Standard | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|----|
| BP-M D35 M14  | M14               | 35 mm       | 446254      | 4030293196438 | 1  |
| BP-M D75 M14  | M14               | 75 mm       | 420492      | 4030293181977 | 1  |
| BP-M D115 M14 | M14               | 115 mm      | 240311      | 4030293023239 | 1  |
| BP-M D125 M14 | M14               | 125 mm      | 350737      | 4030293137028 | 1  |
| BP-M D150 M14 | M14               | 150 mm      | 350745      | 4030293137035 | 1  |
| BP-M D150 M14 | M14               | 150 mm      | 535703      | 4030293295438 | 1  |
| BP-M D125 M14 | M14               | 125 mm      | 535704      | 4030293295445 | 1  |
| BP-M D115 M14 | M14               | 115 mm      | 535525      | 4030293293656 | 1  |
| BP-M D75 M14  | M14               | 75 mm       | 535705      | 4030293295452 | 1  |
| BP-M D35 M14  | M14               | 35 mm       | 535706      | 4030293295469 | 1  |