

# CS 62 18.0-EC C

Piła tarczowa do drewna 18 V

Indeks 491322

GTIN 4030293221260



- + Idealna do klasycznych zastosowań w montażu suchym i renowacji. Np. do przecinania płyt gipsowych, płyt włóknisto-cementowych, materiałów drewnopochodnych, takich jak płyty wiórowe lub OSB
- + Bezsztukowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Silnik EC 18 V z zabezpieczeniem przeciążeniowym i kontrolą temperatury
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Skala kątowa od 0 ° do 50 °. Z funkcją wyboru wstępnego kątów 22,5 ° / 45 ° i 50 °. Łatwa do odczytania, precyzyjna regulacja przy pomocy antypoślizgowych elementów mocujących.
- + Podwójna blokada kąta nachylenia piły zapobiega zakleszczaniu tarczy podczas cięcia pod kątem i tym samym zapobiega efektowi odrzutu
- + Zakres nachylenia od 0 ° do 50 ° dla podcięć oraz funkcja fazowania dla idealnych krawędzi
- + Regulacja głębokości cięcia za pomocą łatwej w obsłudze dźwigni zaciskowej, prosty odczyt głębokości cięcia
- + Zgodnie z aktualnymi przepisami posiada samoregulującą się osłonę tarczy bez konieczności ręcznej blokady osłony
- + Blokada trzpienia umożliwia szybką wymianę tarczy
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki.
- + Worek na wióry umożliwiający pracę przy zmniejszonym zapyleniu, łatwy w opróżnianiu, mocowany z użyciem złącza bagnetowego bez korzystania z narzędzi



## Dane techniczne

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Napięcie akumulatora                         | 18 V                |
| Pojemność akumulatora                        | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego             | 5000 obr./min       |
| Głębokość cięcia                             | 0-62 mm             |
| Głębokość cięcia przy cięciu pod kątem (45°) | 0-38 mm             |
| Średnica tarczy tnącej                       | 165 mm              |
| Otwór tarczy tnącej                          | 20 mm               |
| Zakres wychylenia                            | 0-50°               |
| Wstępna regulacja kąta                       | 0 / 22,5 / 45 / 50° |
| Wymiary dł. x szer. x wys.                   | 380 x 150 x 200 mm  |
| Waga bez akumulatora                         | 3,1 kg              |

## Wypożyczenie podstawowe

1 Tarcza do drewna i tworzyw sztucznych (456012)  
1 Worek na kurz