

DD 4G 18.0-EC/5.0 Set

**Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 4 ταχυτήτων
18,0 V**

Αριθ. παραγγελίας 482757

GTIN 4030293216310



- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης 4 ταχυτήτων μέχρι 4200 σ.α.λ. για μέγιστη αποτελεσματικότητα διάτρησης και βιδώματος
- + Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα σε περίπτωση εμπλοκής κατά το βίδωμα και το τρύπημα, αποτρέποντας ενδεχόμενη συστροφή του καρπού
- + Το τσοκ αφαιρείται χωρίς εργαλεία
- + Δεξιόστροφη/αριστερόστροφη λειτουργία με προστασία ενεργοποίησης
- + Ηλεκτρονικό φρένο ταχείας ενέργειας
- + Ανθεκτικό περίβλημα μηχανισμού μετάδοσης κίνησης από χυτό αλουμίνιο
- + Ροοστατικός διακόπτης με προστασία ενεργοποίησης
- + Η επεκτάσιμη λαβή προστατεύει τον χειριστή ακόμα και με μέγιστη ροπή
- + Εργονομικά σχεδιασμένη, αντολισθητική, επενδυμένη με καουτσούκ λαβή
- + Ενσωματωμένη λυχνία LED με λειτουργία παράτασης φωτισμού
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Περιλαμβάνεται προσαρτούμενη βοηθητική λαβή, κλιπ ζώνης και θήκη με κατσαβιδόλαμες
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: Λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 1ης ταχύτητας	0 - 460 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 2ης ταχύτητας	0 - 910 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 3ης ταχύτητας	0 - 2100 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 4ης ταχύτητας	0 - 4200 σ.α.λ.
Μέγ. ροπή στρέψης, σκληρό	135 Nm
Μέγ. ροπή στρέψης, μαλακό	64 Nm
Μέγ. διάμετρος τσοκ ξύλου	76 mm
Μέγ. διάμετρος τσοκ χάλυβα	13 mm
Άνοιγμα τσοκ	1,5 - 13 mm
Αριθμός συνημμένων συσσωρευτών	2 τμχ
Με φορτιστή	Ναι
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	215 x 75 x 240 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	1,5 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Βοηθητική λαβή (489417)
- 1 Τσοκ για κατσαβιδόλαμες (453994)
- 1 Θήκη με κατσαβιδόλαμες (430862)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414085)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (477591)
- 1 Κλιπ ζώνης
- 2 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V (532733)
- 1 Ταχυφορτιστής 12/18 V (532280)