

# FBE 30-F 18-EC C

Ταινιολειαντήρας-λίμα μπαταρίας 18 V

Αριθ. παραγγελίας 535334

GTIN 4030293291744



- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: προεπιλογή στροφών, σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Κεφαλή λείανσης: δυνατότητα περιστροφής κατά 140°. Δυνατότητα χρήσης βραχιόνων λείανσης πλάτους 9 mm ή 30 mm
- + Ρυθμιζόμενος βραχίονας λείανσης για μήκη ταινίας 520 mm και 533 mm
- + Μήκος επεξεργασία βραχίονα λείανσης έως 12 cm περίπου
- + Αλλαγή ταινίας λείανσης: γρήγορα και χωρίς εργαλεία
- + Άριστη προστασία από την σκόνη χάρη στην αποσπώμενη μεταλλική προστατευτική σχάρα
- + Κλείδωμα άξονα
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Τάση συσσωρευτή              | 18 V                             |
| Χωρητικότητα συσσωρευτή      | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah               |
| Μήκος ταινίας                | 533 mm                           |
| Πλάτος ταινίας               | 4-30 mm                          |
| Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή   | 2,6 kg                           |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | 1700 / 2390 / 3080 / 3760 σ.α.λ. |
| Ταχύτητα ταινίας             | 3,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec      |

## Βασικός εξοπλισμός

- 1 Βραχίονας λείανσης, 9 mm, με καμπύλη (535374)
- 1 Βραχίονας λείανσης, 30 mm, μεγάλος κύλινδρος (535375)
- 1 Πλευρική χειρολαβή (514454)

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is performance **FLEX**