

CHE 5-40 SDS-max

Marteau universel de 5 kg, SDS-max

Référence 439665

GTIN 4030293191839



- + Marteau perforateur et burineur de 1150 watts à configuration en D avec énergie d'impact élevée et faibles vibrations
- + Commutateur à trois fonctions : perforeur, burineur et ajuster le burin
- + Arrêt de pivotement pour buriner
- + Convient idéalement pour la perforation au marteau, diamètre de 40 mm dans la maçonnerie et le béton pour fixation d'ancres par liaison et injection et perforations de transpercement
- + Pour travaux de burinage lors de l'élimination d'enduit et de dalles
- + Vitesse de rotation variable, réglable en continu de 1 à 6 avec indicateur LED « Power Control »
- + Embrayage de sécurité mécanique protection en cas de blocage du trépan
- + Poignée ergonomique découplée avec surface de préhension en caoutchouc. Grâce à un amortisseur à ressort et à un amortisseur de vibrations supplémentaire entre le boîtier et la poignée, les vibrations sont réduites.



Caractéristiques techniques

| | |
|--|--------------------|
| Puissance absorbée | 1150 W |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Emmanchement pour percer et buriner | SDS-max |
| Force de frappe max. | 10 J |
| Vitesse de rotation à vide | 0 - 350 tr/min |
| Nombre de coups à vide | 1300 - 2900 tr/min |
| Diamètre de perçage max. béton | 40 mm |
| Diamètre de perçage max. maçonnerie (trépan) | 90 mm |
| Diamètre de perçage max. bois | 32 mm |
| Diamètre de perçage max. acier | 13 mm |
| Longueur de câble | 4,0 m |
| Dimension LxIxH | 475 x 100 x 260 mm |
| Poids | 6,4 kg |

Equipement de base

- 1 Tube de graisse (370894)
- 1 Poignée
- 1 Coffret de transport