

# XFE 7-12 80


Έκκεντρος μπαταρίας με ελεύθερη περιστροφή

Αριθ. παραγγελίας 447129

GTIN 4030293196919



- + Εύρος παλινδρόμησης 12 mm για υψηλή απόδοση
- + Μετάδοση κίνησης ελεύθερης περιστροφής για φινίρισμα χωρίς ολογράμματα
- + Ιδανικός για βαφές που είναι ευαίσθητες στη θερμοκρασία λόγω της περιορισμένης ανάπτυξης θερμότητας στην επιφάνεια
- + Άριστα αποτελέσματα σε σημειακές επισκευές και με δύσκολα σχήματα. Ιδανικό συμπλήρωμα για μεγαλύτερους αλοιφαδόρους
- + Πανίσχυρος κινητήρας 700 Watt με ανεμιστήρα υψηλής απόδοσης για βέλτιστη ψύξη
- + Βελτιστοποιημένη ροή αέρα για άριστη ψύξη του κινητήρα και του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης. Εξαγωγή αέρα που δεν ενοχλεί τον χειριστή
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος VR με μικροεπεξεργαστή: με σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης, παρακολούθηση θερμοκρασίας και προεπιλογή στροφών
- + Η επίπεδη κεφαλή μειώνει την απόσταση από την επιφάνεια. Αυτό επιτρέπει τον ασφαλή χειρισμό του εργαλείου σε οποιαδήποτε θέση
- + Εξαιρετικά ομαλή λειτουργία χάρη στο αντίβαρο
- + Εύκαμπτο ειδικό πέλμα velcro για γυάλισμα
- + Κάλυμμα λαβής: εργονομικού σχήματος με SoftGrip. Ο χειρισμός του εργαλείου γίνεται με ακρίβεια, και το κράτημά του προσφέρει πάντοτε άνεση και ασφάλεια
- + Με λαστιχένια λαβή για ασφαλή απόθεση



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Ισχύς εισόδου                       | 700 W               |
| Ισχύς εξόδου                        | 425 W               |
| Τάση                                | 230 V               |
| Συχνότητα                           | 50/60 Hz            |
| Μέγ. μέγεθος σώματος λείανσης       | 80 mm               |
| Μέγ. μέγεθος δίσκου στήριξης        | 75 mm               |
| Λείανση εμβολισμός                  | 12 mm               |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο        | 1800 - 5500 σ.α.λ.  |
| Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο | 3600 - 10800 σ.α.λ. |
| Μήκος καλωδίου                      | 4,0 m               |
| Διαστάσεις ΜxΠxΥ                    | 320 x 58 x 120 mm   |
| Βάρος                               | 2,1 kg              |

## Βασικός εξοπλισμός

1 Εύκαμπτο ειδικό πέλμα velcro (493406)