

## PE 14-1 180

**Polerka rotacyjna z wysokim momentem obrotowym do dużych lakierowanych powierzchni**

**Indeks 395749**

**GTIN 4030293166806**

- + W szczególności do obróbki dużych powierzchni poziomych i pionowych. Dla przemysłu motoryzacyjnego, morskiego, lotniczego.
- + Poleruje z bardzo niskimi obrotami i wysokim momentem obrotowym, np. w przypadku powierzchni wrażliwych na działanie ciepła
- + Mocny silnik 1400 Watt z wydajnym wentylatorem do optymalnego chłodzenia
- + Zoptymalizowane prowadzenie strumienia powietrza zapewnia możliwe najlepsze chłodzenie silnika i przekładni. Strumień powietrza nie jest kierowany w stronę użytkownika.
- + Nowoczesna kombinacja przekładni planetarnych i kątowych redukuje hałas
- + Włącznik z powolnym rozruchem, zaczynając od 1 biegu (250 obr/min) i przycisk blokady do ciągłej pracy
- + Elektronika mikroprocesorowa: bezstopniowe wstępne nastawienie liczby obrotów, utrzymanie stałej liczby obrotów poprzez generator tachometryczny, zabezpieczenie przeciążeniowe, blokada ponownego włączenia i nadzór temperatury
- + Płaska głowica przekładni redukuje odległość do płaszczyzny. Umożliwia to pewne i bezpieczne prowadzenie urządzenia w każdej pozycji.
- + Rękojeść: ergonomicznie uformowana z powierzchnią SoftGrip. Urządzenie daje się prowadzić bardzo precyzyjnie i leży w ręku zawsze dobrze, bezpiecznie i pewnie.
- + Z ogumowaną powierzchnią gwarantującą bezpieczne przechowywanie i transport
- + Blokada wrzeciona: idealnie umieszczona, by zapobiec nieumyślnemu przyciśnięciu, nie przeszkadza podczas pracy.
- + 4 metrowy kabel PUR H05-BQF: odporny na zużycie, elastyczny z dużą odpornością na ścieranie i załamanie



### Dane techniczne

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Pobór mocy                       | 1400 W              |
| Moc oddawana                     | 880 W               |
| Napięcie                         | 230 V               |
| Częstotliwość                    | 50/60 Hz            |
| Maks. średnica pada polerskiego  | 250 mm              |
| Maks. średnica talerza na rzep   | 180 mm              |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego | 250 - 1380 obr./min |
| Długość kabla                    | 4,0 m               |
| Typ kabla                        | PUR                 |
| Wymiary dł. x szer. x wys.       | 405 x 84 x 117 mm   |
| Waga                             | 2,3 kg              |

### Wposażenie podstawowe

1 Rękojeść (450774)