

MXE 1000 + HP2 120

1010 Wattos 1-sebességes keverő gázadagoló
kapcsolóval

Rendelési szám 495883

GTIN 403029322445



- + Robusztus 1-sebességes váltóház: nagyban dimenzionált és optimálisan átalakított - a magas nyomatékátvitelért
- + Teljes hullám elektronika szabályozás: lassúáram-felvétel, hőmérsékletfigyelés, túlterhelés elleni védelem, és fokozat nélküli fordulatszám-szabályozás a gázadagoló-kapcsoló által - a fordulatszámot az optimális keverési fordulatszám eléréséig szabályozhatjuk. Megbízható teljesítmény minden fordulatszám-tartományban
- + Zárható Ki/Be kapcsoló áramszünet elleni védelemmel. Ideális a folyamatos keveréshez
- + A Be/Ki kapcsoló rugalmas gumi borítása megakadályozza a szennyeződések gépbe jutását, megakadályozva ezzel a kapcsoló elakadását, tönkremenetelét.
- + Ergonomikus fogantyú a meghajtó egységen: kis tömeg, fáradásmentes kar- és egyenes testtartás a kényelmes, könnyű kezelésért
- + Gumi ütközőkkel a gép négy sarkán, melyek megakadályozzák az ütdésből eredő gép sérüléseket, valamint védik a gépet szállítás közben
- + A motorház feletti védőborítás megakadályozza az esővíz behatolását és irányítja a hűtőlevegő áramlását.
- + Vegyes anyagok keverésére 40 kg-ig
- + A gyakorlatban tesztelt és kipróbált általános keverőgép ideális azoknak a felhasználóknak, akik többségében az alacsony sebességtartományban dolgoznak
- + WR2 keverőszárral a különböző keverékekhez, tézsa állagútól a keményig, mint pl.: csemperagasztó, injektáló habarcs, önterülő anyag, kötőanyag, előgyártott vakolat, kötőhabarcs



Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	1010 W
Teljesítményleadás	550 W
Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Maximális keverőkosár-átmérő	120 mm
Keverő szerszámtartó	M14
Üresjárat fordulatszám 1. Sebességfokozat	0 - 780 1/perc
Befogónyak átmérője	53 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méretek SzxHxM	405 x 215 x 340 mm
Súly	4,5 kg

Alapkészlet

1 Villáskulcs SW 19 (439967)
1 Villáskulcs SW 22 (439975)
1 Spirál keverőkosár HP2 (534027)