this is proformance



VCE 50 WET

Aspiratore a umido con pompa dell'acqua integrata, 50 litri Numero d'ordine 533349 GTIN 4030293271890

- Con pompa per acque reflue integrata e potente per eliminare i danni causati dall'acqua nei cantieri, estrarre grandi quantità di liquidi, aspirare contenitori, per l'utilizzo in caso di alluvioni, per la ristrutturazione di tetti piani, per la pulizia di laghetti da giardino e impianti di piscine. Un sacchetto di raccolta dello sporco grossolano protegge il filtro e la pompa da intasamenti
- L'altezza massima di aspirazione è fino a 2,3 metri in modalità di aspirazione completa (immersione) e fino a 8 metri quando si aspira una miscela di acqua e aria (sorseggio). La distanza massima di trasporto è di 50 metri con un dislivello massimo di 3 metri. Altezza massima di consegna 9 metri con una larghezza di consegna di 10 metri
- Affidabile e sicuro anche se utilizzato in ambienti umidi grazie al grado di protezione IP 68 dei raccordi dei tubi flessibili
- Salvavita PRCD: integrato nel cavo
- Con raccordo a C in alluminio e numerosi accessori
- O Dotato di due grandi ruote e due ruote pivottanti in metallo
- Robusto recipiente con maniglia integrata per facili operazioni di svuotamonto.



Dati tecnici

| Potenza assorbita | 1300 W |
|---------------------------------|--------------------|
| Tensione | 230 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Portata in volume aspiratore | 4200 l/min |
| Max. depressione | 23000 Pa |
| Capacità contenitore | 50 L |
| Lunghezza cavo | 7,5 m |
| Dimensioni LxLaxA | 500 x 440 x 650 mm |
| Peso | 15 kg |
| Livello sonoro secondo EN 60745 | 70 dB(A) |
| Portata | 14000 |
| Portata max. | 9 m |

Dotazione

- 1 Tubo flessibile per acque reflue (533676)
- 1 Tubo flessibile di aspirazione (533673)
- 1 Tubo di aspirazione in plastica, in 4 parti (533671)
- 1 Sacco di raccolta per sporco grossolano (533672)
- 1 Bocchetta per laghetti (533675)
- 1 Bocchetta per pavimenti bagnati (533659)
- 1 Bocchetta per giunti (533653)