

GE 6 X-EC

Excentrická bruska na stěny a stropy Giraffe®

Objednávkové číslo 534652

GTIN 4030293284920



- + Excentrický pohyb je ideální pro kontrolované vedení na povrchu, jemný výsledek opracování a práci blízko okraje. Dosažena dokonalá povrchová úprava
- + Lehká váha: Karbon je obzvláště lehký materiál, což způsobuje, že bruska na stěny a stropy je celkově lehčí. Takto se snižuje zátěž uživatele a únava při dlouhodobém broušení se minimalizuje
- + Tento mimořádně lehký stroj nabízí jedinečné snadnou obsluhu. Bruska na stěny a stropy je optimálně vyvážená, což umožňuje dokonalé vedení, protože váha je rovnoměrně rozložena. Manipulace je extrémně pohodlná díky ergonomicky tvarované karbonové vodicí trubici a měkkým vložkám na hlavní rukojeti a rýčové rukojeti
- + S brzdou talíře ke kontrolovanému přiložení k povrchu, předchází poškození
- + Velmi plochá, kardanová brusná hlava s rozsahem výkyvu 160° umožňuje vysokou flexibilitu a optimální nastavení při broušení stěn a stropů
- + Brusná hlava s inovativním brusným talířem se velmi dobře přizpůsobí broušenému povrchu a také poskytuje znatelně lepší pocit při broušení. Díky vysoké flexibilitě Giraffe® není nutné vyvíjet žádný zbytečný tlak, aby bylo dosaženo optimálních výsledků
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Variabilní otáčky, nastavitelné v krocích 1-6 s displejem Power LED
- + Pomocí inovativní, textilní přepravní brašny je možné bez problémů přepřevážet stroj i příslušenství. Giraffe® není třeba následně skládat, je ihned použitelná
- + Podle použitého druhu brusiva vhodné pro broušení sádkokartonu, polystyrenu, zateplovacích desek, přípravu před lakováním
- + Velmi účinné sání díky speciálnímu tvaru otvorů v nosné desce zabraňuje ucpávání abrazivem a zajišťuje bezprašnou práci
- + Velmi flexibilní díky volitelnému prodloužení (příslušenství) o 500 mm pro velké pracovní výšky, montáž bez použití nářadí
- + Možnost připojení bezpečnostního vysavače FLEX s optimalizací objemového proudu na vodicí trubici s klipovým systémem FLEX, ve spojení s antistatickou sací hadicí
- + Dvupolohový spínač, chráněný proti prachu



Technická data

Příkon	500 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdno	5600 - 8500 1/min
Počet zdvihů na prázdno	11200 - 17000 1/min
Zdvih	4 mm
Úhel výkyvu na hlavě	160°
Upevnění nástroje brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka kabelu	4,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	2,9 kg

Základní vybavení

- 1 Ochranná podložka (534323)
- 1 Přepravní vak (532234)
- 1 Centering aid GE 6 (535461)
- 1 Unášecí talíř Ø 225, kulatý (534324)

