

CS 60 WET

Δισκοπρίνο πέτρας για υγρή κοπή, κοπή
υπό γωνία έως 45°, με διακόπτη GFCI

Αριθ. παραγγελίας 374016

GTIN 4030293152311



- + Ιδανικό για τη δημιουργία «αυλακώσεων νερού» σε περβάζια παραθύρων ή σκαλοπάτια. Για την επεξεργασία πάγκων κουζίνας, πλακών ορθομαρμάρωσης, πλακών μωσαϊκού στην κηπουρική και την αρχιτεκτονική τοπίου. Για την ανακαίνιση αρμών σε δάπεδα
- + Διακόπτης προστασίας χειριστή GFCI: ενσωματωμένος στο καλώδιο
- + Μπρούτζινος ταχυσύνδεσμος: για σωλήνα νερού 1/2
- + Κινητήρας υψηλών επιδόσεων: εξαιρετικά ισχυρός για την κοπή λίθων και το φρεζάρισμα αρμών
- + Αδιαβάθμητη ρύθμιση βάθους κοπής από 0-60 mm, με οδηγό έως 54 mm. Στην κοπή υπό γωνία από 0-44 mm, με οδηγό έως 38 mm
- + Αδιαβάθμητη ρύθμιση γωνίας για κοπή υπό γωνία 0-45°
- + Σήμανση κοπής στη βάση 0°/30°/45° για γρήγορο σετάρισμα
- + Υψηλής ποιότητας προφυλακτήρας και βάση από χυτό μαγνήσιο
- + Το προστατευτικό κινητήρα από καουτσούκ εμποδίζει την απευθείας εισαγωγή σταγονιδίων νερού
- + Τροφοδοσία νερού: για αποτελεσματική ψύξη του διαμαντόδισκου
- + Κλείδωμα άξονα



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1400 W
Ισχύς εξόδου	840 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Βάθος κοπής	60 mm
Βάθος κοπής με οδηγό	54 mm
Βάθος κοπής λοξοτόμηση (45°)	5-44 mm
Βάθος κοπής λοξοτόμηση με οδηγό (45°)	38 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	6200 σ.α.λ.
Διάμετρος δίσκου διαμαντιού	170 mm
Διάτρηση δίσκου διαμαντιού	22,2 mm
Γωνία κλίσης	45°
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	360 x 280 x 170 mm
Βάρος	4,5 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Διαμαντόδισκος κοπής (535666)
- 1 Κλειδί SW 5 - κατσαβίδι (359343)
- 1 Παράλληλος οδηγός (350613)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414093)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (436771)