

FBE 30 18-EC C-Set

Akumulatorowy pilnik taśmowy TRINOXFLEX

18 V

Indeks 532117

GTIN 4030293259577



- + Bezszcotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Sześciostopniowa mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, systemem powolnego rozruchu, blokadą przed ponownym uruchomieniem po przerwie w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i kontrolą temperatury
- + Głowica szlifierska: obracalna o 140°. Ramiona szlifierskie do stosowania z 9 mm lub 30 mm
- + Możliwość przedłużenia ramienia szlifującego dla długości taśmy 520 mm i 533 mm
- + Długość obróbki ramienia szlifującego do ok. 12 cm
- + Wymiana taśmy szlifierskiej: szybko i bez użycia dodatkowych narzędzi
- + Doskonałe zabezpieczenie przed kurzem dzięki zdejmowanej metalowej kratce
- + Wyposażona jest w blokadę wrzeciona
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki.
- + Unikalne mocowanie narzędziowe z szybkozłączką do beznarzędziowej wymiany czterech przystawek systemowych do satynowania i szlifowania taśmowego rur, do szlifowania pilnikiem taśmowym lub szlifierką do spoin pachwinowych



Dane techniczne

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Pojemność akumulatora | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Długość taśmy | 533 mm |
| Szerokość taśmy | 4-30 mm |
| Waga bez akumulatora | 2,6 kg |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego | 1700 / 2390 / 3080 / 3760 obr./min |
| Prędkość taśmy | 3,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec |

Wyposażenie podstawowe

- 1 Nasadka szlifierska do pilnika taśmowego (459593)
- 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (257105)
- 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (257102)