

# GE 7 + MH-O

**Bruska na stěny a stropy Giraffe® s výměnným systémem brusných hlav**

**Objednávkové číslo 494461**

**GTIN 4030293224018**

- + Velice dobře uchopitelný, lehký stroj s optimalizovaným komfortem pro obsluhu. Umožňuje neúnavnou práci a ergonomické držení
- + Součást inovativního systému výměny brusných hlav, které se dají připevnit nebo odstranit jediným kliknutím
- + Kulatá brusná hlava pro standardní opracování stěn a stropů
- + Spolehlivý přenos síly flexibilní pohonnou hřídelí od motoru na unášecí talíř. Již několik desetiletí je toto osvědčená „FLEX technologie“. Pomocí tohoto principu konstrukce dochází k redukování hmotnosti na hlavě žirafy na minimum. To usnadňuje manipulaci
- + Elektronika: s konstantním udržováním otáček, plynulým rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček potenciometrem
- + Snadné vedení: díky optimálnímu vyvážení mezi motorem a brusnou hlavou
- + Efektivní odsávání mezi kartáčovým lemem a brousícím talířem zabraňuje zanášení brusiva a zaručuje bezprašnou práci
- + Možnost napojení FLEX bezpečnostního vysavače pomocí FLEX Clip-systému na vodící trubici
- + Dvoupolohový spínač, chráněný proti prachu
- + Velmi flexibilní díky volitelnému prodloužení (příslušenství) o 500 mm pro velké pracovní výšky, montáž bez použití nářadí
- + Podle použitého druhu brusiva vhodné pro broušení sádkokartonu, polystyrenu, zateplovacích desek, přípravu před lakováním
- + Opracování velkých ploch a výšek až do 3,40 m je možné volitelně použitím vozíku GM 340
- + Pomocí inovativní, textilní přepravní brašny je možné bez problémů přepřevážet stroj i příslušenství. Giraffe® není třeba následně skládat, je ihned použitelná
- + Kardanově uložená brusná hlava znamená vysokou flexibilitu a optimální přizpůsobení se broušeným stěnám a stropům



## Technická data

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Příkon                                     | 710 W             |
| Výstupní výkon                             | 410 W             |
| Napětí                                     | 230 V             |
| Frekvence                                  | 50/60 Hz          |
| Průměr brusného talíře                     | 225 mm            |
| Počet otáček na prázdnou                   | 1100 - 1650 1/min |
| Počet zdvihů na prázdnou MH-T              | 3800 - 5700 1/min |
| Počet zdvihů na prázdnou MH-X              | 3100 - 4600 1/min |
| Úhel výkyvu na hlavě                       | 100°              |
| Upevnění nástroje brusky na stěny a stropy | Suchý zip         |
| Délka kabelu                               | 5,0 m             |
| Délka                                      | 1520 mm           |
| Hmotnost                                   | 4,2 kg            |

## Základní vybavení

- 1 Kulatá brusná hlava (457175)
- 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023)
- 1 Převážná brašna (408867)