

RE 16-5 115, Kit B-Jet

Multislipmaskin RETECFLEX - för sanering och renovering

Art nr 505021

GTIN 4030293230767



- + Elektronik: varvtalreglering, konstant varvtal, mjukstart, återgångsspärr vid strömavbrott, temperaturövervakning
- + Motor: Kraftfull och stark motor för snabbt arbetsförlopp.
- + Anti-Kickback som stänger av motorn när skivan låser fast
- + Helt inkapslad elektronikmodul som skyddar mot metalldamm. Den 3 gånger lindade rotorn minskar motorslitage och ökar livslängden
- + Specialväxel som ger högt moment i medelhöga och låga varvtal
- + Vibrationsdämpat ergonomiskt utformat bygelhandtag och steglöst justerbart för optimalt handhavande av maskinen
- + Dammskyddad strömbrytare
- + Effektivt dammsug tack vare ett stort tvärsnitt. Enkel, snabb anslutning med FLEX Clip system. Inga adaptrar eller förminskningar krävs.
- + Utsugskåpa: med steglös höjdställning
- + Innovativt verktygssystem som kan anpassas för ett stort antal tillämpningar. Maskinen är kompakt och idealisk för arbete med små ytor och även för kanterna av de större jobben
- + Spindellåsning
- + Slipskål som lämpar sig för t ex slipning av betong, hård cement, gips, ta bort utbuktningar, epoxi, beläggningar, det sintrade lagret av betongelement mm. Hög slipkapacitet och livslängd tack vare en ny segmentstruktur. Optimal för ytförberedelse inför beläggning.



Tekniska data

Effektförbrukning	1600 W
Uteffekt	950 W
Spänning	230 V
Klingdiameter	115 mm
Fråshuvuddiameter	80 mm
Max. fräsdjup	6 mm
Varvtal i tomgång	1900 - 5500 v/min
Verktysfäste saneringsslip	Övrigt
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Vikt	3,1 kg

Standardutrustning

- 1 Diamantslipskål Beton-Jet (503053)
- 1 Sugkåpa (366528)
- 1 Sugkåpa för fräsarbeten (369314)
- 1 Stödrondell Ø 115, mjuk (503754)
- 1 Ringnyckel, SW 13 (505072)
- 1 Klonyckel (392537)
- 1 Sexkantnyckel (102229)
- 1 Transportväska L-BOXX® (414093)
- 1 Insats till transportväska (414182)
- 1 Slipskivset korund D115
- 3 Fästsruvar M8
- 1 Bygelhandtag