

PD 2G 18.0-EC FS55BC/5.0

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2
velocità 18,0 V

Numero d'ordine 516171

GTIN 4030293236394

- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Avviamento progressivo con blocco di accensione
- + Freno elettronico ad azione rapida
- + Robusto corpo in pressofusione di alluminio
- + Mandrino autoserrante in metallo con anello di fermo e blocco automatico
- + Rotazione destrorsa/sinistrorsa con pulsante di sicurezza
- + Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- + Luce LED integrata con funzione di illuminazione notturna
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Inclusi impugnatura montabile supplementare, clip per cintura e portabit
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Max. coppia di serraggio, duro	75 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	50 Nm
Regolazione della coppia	24 stadi
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 600 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2300 g/min
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. diametro di foratura legno	60 mm
Max. diametro di foratura pietra	16 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	212 x 75 x 201 mm
Peso con batteria	1,6 kg

Dotazione

- 1 Caricabatterie 18,0 V (483745)
- 1 Clip per cintura (430714)
- 1 Alloggiamento bit (430862)
- 1 Valigetta di trasporto
- 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)