

RE 16-5 115, Kit E-Jet


RETECFLEX l'outil universel pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation

Référence 505048

GTIN 4030293230774



- + Electronique à microprocesseur: présélection de la vitesse de rotation, pas de perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, protection contre les surcharges et disjoncteur thermique
- + Moteur : puissant et coupleux pour une progression rapide des travaux
- + Arrêt Kickback : coupe le moteur en cas de blocage de l'outil
- + Module électronique entièrement résiné pour éviter tout dommage liés aux poussières métalliques. La triple protection du bobinage réduit l'usure du moteur, augmente la durée de vie
- + Transmission spéciale: démultiplication de transmission spéciale pour un couple élevé dans la plage des bas et moyens régimes
- + Avec poignée étrier, anti-vibration et ergonomique, pour une manipulation optimale de la machine
- + Interrupteur protégé contre la poussière
- + Aspiration des poussières efficace grâce à la grande section d'aspiration. Raccordement simple et rapide grâce au système de clip FLEX. Aucun adaptateur ou raccord de réduction requis
- + Carter d'aspiration à réglage en hauteur continu
- + Système d'outils à usage universel qui peut être adapté à de nombreuses applications de rénovation et de modernisation. Compact, maniable et convient idéalement pour le traitement de petites surfaces ou des bords de grandes surfaces
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Roue de ponçage pour matériaux abrasifs . Pour l'élimination de saillies de coffrage et courreurs concrètes sur les surfaces fraîchement bétonnées, adhésifs minérales, chapes, le plâtre, le mortier, le calcaire abrasif, grès, argile réfractaire, asphalte.



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Diamètre de disque	115 mm
Diamètre de tête de fraisage	80 mm
Profondeur de fraisage max.	6 mm
Vitesse de rotation à vide	1900 - 5500 tr/min
Emmanchementponceuse	Autres
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxLxH	355 x 160 x 67 mm
Poids	3,1 kg

Equipement de base

- 1 Disque diamanté Plâtre-Jet (503061)
- 1 Jupe d'aspiration (366528)
- 1 Table de support pour travaux de fraisage (369314)
- 1 Plateau auto-agrippant Ø 115, bille (535526)
- 1 Clé polygonale, taille 13 (505072)
- 1 Clé à ergots (392537)
- 1 Clé allen (102229)
- 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093)
- 1 Insert pour coffret (414182)
- 1 Kit de meules corindon D115
- 3 Vis de fixation M8
- 1 Poignée étrier