

ID 1/4" 18-EC HD2 C

Iskevä akkuruuvinväännin 18 V terän irroitus
-toiminnolla

Tilausnumero 535167

GTIN 4030293290075



- + Erittäin suuri pyörimisnopeus ja vääntömomentti mahdollistavat tehokkaan työskentelyn
- + Sen kompakti ja kevyt rakenne tekee siitä ihanteellisen ruuvauskäyttöön ahtaissa tiloissa
- + Kierteitystila itsekierteittäville ruuveille korkealaatuisesti viimeistellyissä metallilevyosissa. Tämä estää ruuvien liiallisen kiristämisen ja pinnan vaurioitumisen. Kaksi säätövaihtoehtoa ohuille ja paksuille metallilevyosille
- + Terän poisto -toiminto nopeaa ja helppoa terän vaihtoa varten
- + Päässä oleva 360° LED-rengasvalo takaa työalueen optimaalisen valaistuksen; himmennettävä, säädettävissä viiteen kirkkaustasoon
- + Nopeuden säädin: kolme erilaista nopeutta varmistaa soveltuvuuden moniin eri kohteisiin. Estää mm. pineten ruuvien yli kiristymisen.
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + 1/4" hex-työkalun kiinnitin
- + Elektronien turvajarru
- + Pyörimissuunnan vaihto turvakytkimellä
- + Kestävä painevalettu alumiininen vaihdelaatikon kotelo, jossa on eristyskanssi
- + Luistamaton, soft grip kädensija, ergonomisesti muotoiltu.
- + Sisältäen vyöpidikkeen ja bitsi laatikon
- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + LED-ilmaisain osoittaa akun varaustilan
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin. Toimitus ilman akkua ja laturia



Tekniset tiedot

Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Vääntömomenttiporras	3 askelta
Maks. vääntömomenttiporras 1	70 Nm
Maks. vääntömomenttiporras 2	100 Nm
Maks. vääntömomenttiporras 3	240 Nm
Tyhjäkäynnin kierrosnopeus	0 - 4100 1/min
Tyhjäkäynnin kierrosnopeus 1. Vaihte	0 - 1500 1/min
Tyhjäkäynnin kierrosnopeus 2. Vaihte	0 - 2000 1/min
Tyhjäkäynnin kierrosnopeus 3. Vaihte	0 - 4100 1/min
Tyhjäkäynnin iskunopeus	0 - 4550 1/min
Tyhjäkäynnin iskunopeus taso 1	0 - 3000 1/min
Tyhjäkäynnin iskunopeus taso 2	0 - 4000 1/min
Tyhjäkäynnin iskunopeus taso 3	0 - 4550 1/min
Iskuruuvinvääntimen työkalun kiinnitin	1/4" sisäpuoli
Mitta LxPxK	114 x 76 x 208 mm
Paino ilman akkuyksikköä	1,1 kg

Toimitusvarustus

- 1 Bitsi laatikko
- 1 Vyöpidike

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**