www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

LWE 15-3 100

Pulidora de agua para piedra de 1500 Watios, de velocidad de revoluciones variables y enchufe para transformador separador, 100 mm

N.° pedido 535583

GTIN 4030293294233



- Elevado par de apriete para el máximo rendimiento de arranque y la mejor calidad de acabado de la superficie
- Control por microprocesador con arranque progresivo, bloqueo de rearranque después de interrupción de suministro eléctrico, control de temperatura, protección contra sobrecarga, control electrónico CDC con realimentación
- Anti-retroceso, desconecta el motor al bloquearse el disco
- Electrónica: Preselección de revoluciones en 6 niveles
- La alimentación y regulación del agua se encuentra situada debajo de la carcasa, con lo que el manejo es sencillo y la dosificación exacta. Existe una zona de agarre libre directamente encima del plato de lija
- Manguera flexible especial de 2 m: no necesita ningún aseguramiento adicional de la manguera. Aumenta la flexibilidad, reduce el peso y evita lesiones con las abrazaderas del tubo
- Acoplamiento rápido de latón: para manguera de agua de 1/2
- Enchufe posición polar: solo se puede enchufar al transformador aislante. Por motivos de seguridad, solo se puede poner en servicio con un transformador aislante FLEX TT 2000
- Cubierta asidera para un manejo agradable y una guía precisa
- Asidero curvo: seguro de sujetar incluso al realizar trabajos verticales
- Bloqueo de husillo



Datos técnicos

Consumo de potencia	1500 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Revoluciones en vacío	1400 - 3900 rpm
Alojamiento de herramienta en húmedo	M14
Longitud del cable	5 m
Dimensiónes LxAnxAl	360 x 95 x 125 mm
Peso	2,5 kg

Equipamiento básico

1 Empuñadura curva
1 Alimentación de agua/manguera
1 Portacable