

CS 62 18.0-EC C

Kap- & Gersåg (kapdragsåg) med klingskydd 18 V

Art nr 491322

GTIN 4030293221260



- + Idealisk för bygg- och renoveringsarbeten av vägg- och takkonstruktioner t ex för sågning i gipsskivor, cementfiberskivor samt trämaterial såsom spånskivor eller OSB-skivor
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + 18 V EC motor med överbelastningsskydd och temperaturövervakning
- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + Vinkelskala från 0° till 50°. Med förinställda vinklar på 22,5° / 45° och 50°. Lättläst, precisionsjustering med glidfritt spännelement
- + Dubbel låsning av gerinställningen förhindrar att sågbladet fastnar när du geringssågar samt risken för rekyl blir minimal
- + Vridning från 0° till 50° för underskärningar liksom scoringfunktion för perfekt synliga kanter
- + Sjävlåsande klämhåvrm för sågdjupsjustering, skärdjupet är lätt att avläsa
- + I enlighet med de senaste föreskrifterna utan splittkil för doppskärningar, utan tidskrävande avlägsnande av klyvkil
- + Spindellåsning för snabbt byte av sågklingor
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18 V batterier. Leverans utan batteri, snabbbladdare
- + Spånuppsamlingspåse för mindre damm exponering, enkelt att tömma, verktygslös fastsättning med bajonettanslutning



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. varvtal i tomgång 1:a	5000 v/min
Sågdjup	0-62 mm
Sågdjup geringssågning (45°)	0-38 mm
Sågklingans diameter	165 mm
Hål i sågklinga	20 mm
Svängningsområde	0-50°
Vinkelförinställning	0 / 22,5 / 45 / 50°
Mått LxBxH	380 x 150 x 200 mm
Vikt utan batteripaket	3,1 kg

Standardutrustning

- 1 Sågklinga med skiftande tandning, standard (456012)
- 1 Spånsäck