

LE 12-3 100 WET, PRCD

Στιλβωτής πέτρας 1150 Watt με μεταβλητό
αριθμό στροφών και διακόπτη GFCI, 115 mm

Αριθ. παραγγελίας 378461

GTIN 4030293153936



- + Πανίσχυρος κινητήρας 1150 Watt
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: με σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης και προεπιλογή στροφών
- + Διακόπτης προστασίας χειριστή GFCI: ενσωματωμένος στο καλώδιο
- + Υψηλή ροπή στρέψης για μέγιστη απόδοση απομάκρυνσης υλικού και άριστη ποιότητα επιφάνειας
- + Το σύστημα τροφοδοσίας και ρύθμισης νερού βρίσκεται κάτω από το περίβλημα, με αποτέλεσμα τον εύκολο χειρισμό και την ακριβή δοσολογία. Ακριβώς πάνω από το πέλμα παρέχεται εργονομική λαβή για το κράτημα του εργαλείου
- + Ειδικός εύκαμπτος σωλήνας 2 m: δεν χρειάζεται πρόσθετο στήριγμα σωλήνα. Αυξάνει την ευελιξία, μειώνει το βάρος και αποτρέπει τυχόν τραυματισμούς από τα κλιπ
- + Μπρούτζινος ταχυσύνδεσμος: για σωλήνα νερού 1/2
- + Βαμμένη μαγνητική βάση με επίστρωση σκόνης για μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στην πρόσθετη προστασία από τη φθορά και τη λειαντική σκόνη
- + Κάλυμμα λαβής για άνετο χειρισμό και οδήγηση ακριβείας
- + Ενισχυμένη λαβή: ασφαλές κράτημα ακόμα και κατά την εκτέλεση εργασιών σε κάθετες επιφάνειες
- + Κλείδωμα άξονα
- + Το εργαλείο αυτό διατίθεται και σε έκδοση 110 V



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1150 W
Ισχύς εξόδου	700 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1200 - 3700 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου υγρό	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	350 x 110 x 140 mm
Βάρος	2,4 kg

Βασικός εξοπλισμός

1 Ενισχυμένη λαβή (368709)

1 Κλιπ καλωδίων (ταινία Velcro) (364169)