

CS 60 WET

Przecinarka z prowadnicą do cięcia na mokro kamienia naturalnego i sztucznego z wyłącznikiem PRCD, z możliwością cięcia pod kątem 45°.

Indeks 374016

GTIN 4030293152311

- + Nadaje się idealnie do wykonywania nacięć pod kapinosy w parapetach i schodach. Służy do obróbki blatów kuchennych, płyt elewacyjnych i płyt lastrykowych, a także w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu. Sprawdza się podczas prac montażowych i cięcia po łuku.
- + PRCD naprzewodowy wyłącznik zabezpieczający przed porażeniem
- + Szybkozłącze z mosiądzu: wąż do wody o średnicy 1/2
- + Silnik z dużą rezerwą mocy przystosowany do cięcia kamienia, fazowania oraz prac związanych z glazurnictwem
- + Bezstopniowe nastawianie głębokości cięcia w zakresie 0-60 mm, z szyną prowadzącą do 54 mm. Przy cięciu ukośnym w zakresie 0-44 mm, z szyną prowadzącą do 38 mm.
- + Bezstopniowe nastawianie kąta do cięć pod kątem 0-45°
- + Oznaczenie kątów cięcia na podstawie o wartościach 0°/30°/45° zapewnia szybkie i precyzyjne ustawienie danej wartości
- + Osłona ochronna z prowadnicą z magnezytowego odlewu ciśnieniowego
- + Dodatkowa izolacja silnika uniemożliwia bezpośrednie zasysanie wody
- + Doprowadzenie wody w celu skutecznego chłodzenia tarczy diamentowej
- + Wyposażona jest w blokadę wrzeciona



Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	840 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Głębokość cięcia	60 mm
Głębokość cięcia z szyną prowadzącą	54 mm
Głębokość cięcia przy cięciu pod kątem (45°)	5-44 mm
Głębokość cięcia przy cięciu pod kątem z szyną prowadzącą (45°)	38 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6200 obr./min
Średnica tarczy diamentowej	170 mm
Otwór tarczy diamentowej	22,2 mm
Zakres wychylenia	45°
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	360 x 280 x 170 mm
Waga	4,5 kg

Wyposażenie podstawowe

- 1 Diamentowa tarcza do cięcia (347515)
- 1 Klucz SW 5 - wkrętak (359343)
- 1 Ogranicznik równoległy (350613)
- 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093)
- 1 Wkładka do walizki (436771)