

# IW 1/2" 400 18.0-EC

Kompakt batteridrivnen slagskruvdragare 18 V

Art nr 531503

GTIN 4030293253438



- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + Idealisk för skruvningsarbeten i trånga utrymmen tack vare den korta längden på huvudet
- + Integrerad LED-belysning som kan ställas in i fem olika steg
- + Verktygsfäste 1/2" för slaghylsor
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Hastighetinställning: tre olika hastighetsinställningar för en mängd olika applikationer. Förhindrar bland annat överåtdragning av mindre skruvar
- + Auto-Stop-läge: Vid åtdragning stannar maskinen när slagfunktionen börjar. Vid lossning stannar maskinen när slagfunktionen upphör. Lämplig för att förhindra att en skruv eller en mutter dras åt för hårt.
- + Steglös brytare med spärrknapp
- + Höger- och vänsterrotation med säkerhetsspärr
- + Ergonomiskt utformat, halkfritt mjukgrepp
- + Elektroniskt snabbstopp
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18 V batterier. Leverans utan batteri, snabbbladdare



## Tekniska data

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Batterispänning                | 18 V               |
| Batterikapacitet               | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Vridmomentssteg                | 3 steg             |
| Max. vridmoment                | 406 Nm             |
| Max. vridmoment steg 1         | 110 Nm             |
| Max. vridmoment steg 2         | 224 Nm             |
| Max. vridmoment steg 3         | 400 Nm             |
| Max. lossningsmoment           | 600 Nm             |
| Varvtal i tomgång 1:a växeln   | 0 - 1000 v/min     |
| Varvtal i tomgång 2:a växeln   | 0 - 1800 v/min     |
| Varvtal i tomgång 3:a växeln   | 0 - 2700 v/min     |
| Slagtal i tomgång              | 0 - 3750 v/min     |
| Verktögsfäste slagskruvdragare | 1/2" utsida        |
| Mått LxBxH                     | 125 x 78 x 208 mm  |
| Vikt utan batteripaket         | 1,2 kg             |

## Standardutrustning

1 Transportväska L-BOXX® (414085)  
1 Bälteskrok (430714)  
1 Väskinlägg