

# LBE 20-8 125-EC INOX

Úhlová bruska 2000 W pro ušlechtilou ocel a legované oceli, 125 mm

Objednávkové číslo 534019

GTIN 4030293278592



- + Speciální pohon: speciální uzpůsobení pohonu pro vysoký točivý moment ve střední a nižší oblasti otáček. Zabraňuje zabarvení do modra a deformacím vytvářením vysokých teplot
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, kontrolou teploty, ochranou proti přetížení, CDC-elektronikou pro udržování konstantních otáček
- + Variabilní otáčky, nastavitelné v krocích 1-6 s displejem Power LED
- + Anti-Kickback - vypne motor při zablokování kotouče
- + S mechanickou brzdou, zastaví nástroj během 3,5 sekundy
- + Perfektní ochrana před prachem díky snímatelné kovové ochranné mřížce
- + Stihlá rukojeť pro perfektní držení
- + Aretace vřetene
- + Posuvný spínač s aretací
- + Rukojeť SoftVib pro značné snížení vibrací
- + Ochranný kryt broušení s přidavným klipem pro řezání



## Technická data

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Příkon                        | 2000 W            |
| Výstupní výkon                | 1500 W            |
| Napětí                        | 230 V             |
| Frekvence                     | 50/60 Hz          |
| Max. průměr kotouče           | 125 mm            |
| Počet otáček na prázdno       | 3000 - 7800 1/min |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14              |
| Obvod uchopení                | 205 mm            |
| Délka kabelu                  | 4,0 m             |
| Typ kabelu                    | Červená zástrčka  |
| Rozměry dxšxv                 | 350 x 75 x 105 mm |
| Hmotnost                      | 2,75 kg           |

## Základní vybavení

- 1 Ochranný kryt pro broušení (436860)
- 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108)
- 1 Rukojeť SoftVib (530903)
- 1 Upínací příruba (335282)
- 1 Upínací matice, M 14 (100080)
- 1 Čelní klíč (100110)