

BRE 8-4 9

Szlifierka taśmowa do rur TRINOXFLEX w zestawie

Indeks 453420

GTIN 4030293201040



- + Sześciostopniowa mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, systemem powolnego rozruchu, blokadą przed ponownym uruchomieniem po przerwie w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i kontrolą temperatury
- + Wyjątkowa przystawka narzędziowa ze szybkozłączem do wymiany przystawek systemowych do satynowania, szlifowania rur i polerowania bez konieczności użycia narzędzi pomocniczych
- + Wymiary taśmy szlifierskiej: 533 x 4 - 9 mm, 30 mm tylko z zestawem wymiennych rolek BR 30 (wyposażenie dodatkowe)
- + Dobrze zabezpieczony moduł elektroniczny zapobiega uszkodzeniom przez pył. Potrójna ochrona uzwojenia redukuje zużycie silnika i przedłuża żywotność.
- + Wymiana taśmy szlifierskiej: szybko i bez użycia dodatkowych narzędzi
- + Wysokiej jakości ramię szlifierskie: z lekkiego metalu, z 2 krążkami prowadzącymi obejmuje za jednym razem szlifowaną rurę w zakresie 270°
- + Wyposażona jest w blokadę wrzeciona



Dane techniczne

Pobór mocy	800 W
Moc oddawana	425 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość taśmy	3 - 8 m/sec
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1400 - 4000 obr./min
Długość taśmy	533 mm
Szerokość taśmy	4/9/30 mm
Odpowiednie do maks. średnicy rury	50 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	320 x 210 x 195 mm
Waga	2,7 kg

Wypożyczenie podstawowe

- 1 Przystawka szlifierska taśmowa do rur (459585)
- 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (257105)
- 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (257102)
- 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229)
- 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 6 (104167)
- 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)
- 1 Wkładka do walizki (457337)