

OSE 2-80 18-EC/2.5 Set

18 V akkukäyttöinen tasohiomakone, jossa on nopeudensäätö

Tilausnumero 532086

GTIN 4030293259263



- + Kevyt, pienikokoinen yhden käden epäkeskohiomakone, erittäin ergonominen ja vähäinen värinä, erinomaisen tasapainon ansiosta työ helpottuu ja työn kuormittavuus vähenee
- + Ergonomisesti suunniteltu, soft grip- päällystetty kädensija takaa varman otteen ja hyvän ohjattavuuden.
- + Materiaalille sopiva hionnanopeus elektronisen nopeuden säädön ansiosta
- + E-signaalitytön yksinkertaiseen, turvalliseen käyttöön ja pikapysäytystoiminto estää taustalevyn jäämisen taakse
- + Tarrahiomalaikka 12-reikäisellä järjestelmällä optimaaliseen imuun, sopii kaikille tavallisille hiomapapereille.
- + Liitäntä ulkoiselle pölynimujärjestelmälle Ø 27 mm, antistaattinen imuletku SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Integroitu pölynkeräys pölypussiin
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Elektroniikka: Nopeuden esivalinta, 4 asetusta
- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + LED-ilmaisain osoittaa akun varaustilan
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu uusiin 18,0 V/5,0/2,5 Ah FLEX-työkaluihin



Tekniset tiedot

Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 Ah
Isku	2 mm
Hiomalevyn pituus	133 mm
Hiomalevyn leveys	80 mm
Tyhjäkäynnin iskutaajuus	12000 - 20000 1/min
Tyhjäkäynnin kierrosluku	6000 - 10000 1/min
Pölynpoistoliitännän halkaisija	27
Mitta LxPxK	204 x 83 x 140 mm
Paino ilman akkuyksikköä	1,0 kg

Toimitusvarustus

- 1 Pölypussi (532093)
- 1 Adapteri, lyhyt (532094)
- 1 Adapteri, pitkä (532095)
- 2 Li-Ion ladattava akku 18 V (532732)
- 1 Laukun sisäosa (532092)
- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414093)
- 1 Pikalaturi 12/18 V (532280)