

# PD 2G 18-EC MD DC C

Kompakt 2 sebességes akkus ütvefűró, 18 V

Rendelési szám 534903

GTIN 4030293287433



- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + Kapcsolható visszarúgásgátló funkcióval, az állandó erőátvitel érdekében, nem kívánt megszakítás nélkül. Hasznos fémmegmunkáláshoz, például menetvágáshoz, lépcsőfúráshoz vagy magfúráshoz.
- + Kompakt, nagy teljesítményű, biztonságos és nagyon rugalmasan használható. Mindentudó minden szakember számára.
- + Sebességszabályzó kapcsoló kikapcsoló zárral
- + Elektronikus gyorsfék
- + Robusztus alumínium öntvény házzal
- + Jobb / bal forgásirány, biztonsági retesszel
- + Ergonomikus dizájn, csúszásmentes puha markolat
- + Integrált LED lámpa utánizzás funkcióval
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + Kiegészítő fogantyúval, övcsipesszel és BIT tárolóval
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban



## Technikai adatok

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Akkumulátor feszültsége                   | 18 V                   |
| Akkumulátor kapacitása                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah     |
| Maximális forgatónyomaték, magas          | 115 Nm                 |
| Maximális forgatónyomaték, magas          | 60 Nm                  |
| Üresjárat fordulatszám 1. Sebességfokozat | 0 - 600 1/perc         |
| Üresjárat fordulatszám 2. Sebességfokozat | 0 - 2300 1/perc        |
| Üresjárat ütésszám 1. Sebességfokozat     | 0 - 9600 1/perc        |
| Üresjárat ütésszám 2. Sebességfokozat     | 0 - 36800 1/perc       |
| Befogótokmány Ø                           | 1.5-13 mm              |
| Maximális furatátmérő fában               | 68 mm                  |
| Maximális furatátmérő kőben               | 13 mm                  |
| Maximális furatátmérő acélban             | 13 mm                  |
| Méretetek SxHxM                           | 180 x 65 x 208 mm      |
| Súly az akkumulátorcsomag nélkül          | 1,50 kg                |
| Forgatónyomaték beállítása                | 22+1 fokozat           |
| Hangnyomásszint                           | 86 dB(A)               |
| Rezgés                                    | 11,47 m/s <sup>2</sup> |

## Alapkészlet

- 1 Övcsipesz
- 1 BIT tárolóval
- 1 Markolat

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is proformance **FLEX**