

ALC 3/360-G/R 10.8 Set

360 ° ristilinjalaser vastaanottimella

Tilausnumero 500739

GTIN 4030293227705



- + Yksi vaakasuora ja kaksi pystysuoraa 360 ° laserlinjaa, erikseen vaihdettavissa
- + Linjat ovat 90 ° kulmassa toisiinsa nähden ja mahdollistavat nopean kohdistamisen ja asennuksen
- + Pystysuuntainen toiminto, pystysuuntaiset poikkipisteet ovat automaattisesti pylväspiste
- + Erikoispinnoitetut lasit takaavat puhtaat ja erittäin tarkat laser linjat.
- + Vihreä linja näkyy hyvin, jopa huonossa valossa.
- + Laajennettu kantama 100 m, vastaanottimella jopa 120 m
- + Itsetasoittuva
- + Optinen varoitin kun itsetasaus parametri ylitetään.
- + On/off katkasin itsetasaus toiminnolle. Lasersäde voidaan näin säätää myös manuaalisesti.
- + Kirkkauden säätö kolmella tasolla, valinta ympäristön kirkkauden tai akun tilan mukaan. Taso 1 on myös vastaanottotila
- + Pöly- ja roiskevesisuojaus
- + 1/4" ja 5/8" kierre kolmijalkaa varten
- + ALC:n pysty- ja vaakalinjaus soveltuvat parhaiten sisustusrakentamiseen sekä ovien, ikkunoiden, seinien, komeroitten ja peilien linjaamisessa jne. Se on hyödyllinen apuväline myös muiden rakennustöiden linjaamiseen
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 10,8 V FLEX-työkaluihin



Tekniset tiedot

Viivojen määrä vaakasuunnassa	1 kpl
Viivojen määrä pystysuunnassa	2 kpl
Näkyvän alueen vaakasuuntaiset viivat	360°
Näkyvän alueen pystysuorat viivat	360°
Laserluokka	2
Maks. toiminta-alue	100 m
Maks. toiminta-alue vastaanottimella	120 m
Tarkkuus	± 0,3 mm
Itsetasoittuva alue	4°
Toiminta-aika	12 h
Lämpötila-alue	-10 - +40 °C
Suojaluokka	IP54
Virtalähde	Järjestelmäakku
Akun jännite	10,8 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 4,0 Ah
Mitta LxPxK	152 x 88 x 130 mm
Paino ilman akkuyksikköä	0,8 kg

Toimitusvarustus

- 1 Laserkohdelevy ja suojalasit, vihreä (500763)
- 1 Yleiskäyttöinen laserkiinnike (500747)
- 1 Li-Ion ladattava akku 10,8 V (418048)
- 1 Pikalaturi 10,8 V (418021)
- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414085)