

XCE 2 8 18-EC Set


Batteridrevet eksenterpoleringsmaskin med
tvungen rotasjon 18 V

Ordrenr. 534658

GTIN 4030293284982



- + Like kraftig som en ledningsdrevet poleringsmaskin gjennom hele batteriets levetid
- + CDC-konstantelektronikk forhindrer hastighetssvingninger
- + Gassbryter for langsom og følsom start og lås for kontinuerlig drift
- + Enkel hastighetsjustering via hastighetsvelger med låsepunkter som er tilgjengelige fra begge sider
- + Ideelt hastighetsområde for sektorene Automotive, Maritim og Aviation
- + Perfekt for fjerning av middels store riper, slitasjespor og hologrammer
- + Maksimal effektivitet i ett trinn med FLEX 1-Step-systemet, med den fiolette svampen og den fiolette polishen
- + Ny generasjon børsteløse motorer med høy effektivitet og ytelse
- + Nyutviklet høyeffekts-girkasse for maksimal støy- og vibrasjonsreduksjon
- + Ekstra utvendig girkasse muliggjør roterende direktdrift med samtidig eksentrisk bevegelse
- + Ergonomisk formede gripeområder med softgrip for perfekt føring på overflaten.
- + Ekstremt flatt girhode reduserer avstanden til overflaten. Dette gjør at maskinen kan styres perfekt i alle posisjoner
- + Med gummiert hylle for sikker oppbevaring
- + Mikroprosessorelektronikk med mykstart, gjenstartspærre etter strømbrudd, temperaturovervåking, overbelastningsvern
- + Elektronisk styringssystem (EMS) beskytter maskinen, forlenger levetiden og øker effektiviteten
- + LED-indikator for batterikapasitet
- + FLEX batterisystem: Drift med alle FLEX 18 V-batteripakker



Tekniske data

Batterispenning	18 V
Batterikapasitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. Underlagsputestørrelse	150 mm
Poleringsaksel	8 mm
Tomgangshastighet	225 - 700 o/min
Slagfrekvens på tomgang	2700 - 8700 o/min
Mål LxBxH	388 x 125 x 126 mm
Vekt uten batteripakke	2,0 kg
Lydtrykknivå	76 dB(A)
Vibrasjon	5 m/s ²

Leveringsomfang

- 1 Spesiell borrelås-skive dempet (487988)
- 1 Hurtiglader 12/18 V (532280)
- 2 Li-Ion 18 V-batteripakke (535441)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**