

DD 2G 18.0-EC HD

2-rychlostní aku-šroubovák a funkcí turbo 18 V

Objednávkové číslo 531273

GTIN 4030293251137



- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Turbo-režim pro zvýšení rychlosti a výkonu. Spuštěním funkce Turbo dojde ke zvýšení otáček až o 27%
- + Maximální točivý moment 158 Nm pro vrtání a šroubování i v extrémních podmínkách užití.
- + Anti-Kickback, vypne motor při zablokování šroubu nebo vrtáku, aby nedošlo k poranění zápěstí
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Rychlostní spínač s blokováním zapnutí
- + Elektronická rychlobrzda
- + Robustní hliníkový kryt z tlakového odlitku
- + Celokovové rychloupínací sklíčidlo s aretací a funkcí auto-lock
- + Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
- + Ochrana uživatele i v nejvyšším krouticím momentu díky teleskopickému držadlu
- + Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protisklzným, pogumovaným povrchem
- + Integrovaná LED-diody s funkcí dosvitu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Včetně přídatného držadla, opaskové spony a držáku bitů



Technická data

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet otáček na prázdnou 1. rychlost | 0 - 700 1/min |
| Počet otáček na prázdnou 2. rychlost | 0 - 2500 1/min |
| Max. točivý moment, tvrdý | 158 Nm |
| Max. točivý moment, měkký | 70 Nm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 89 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,7 kg |
| Nastavení točivého momentu | 23 stupně |

Základní vybavení

- 1 Spona na opasek
- 1 Držadlo
- 1 Držák bitů
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
- 1 Vložka do kufríku (531280)