

# L 12-3 100 WET, PRCD

1150 watowa polerka na mokro do kamienia z wyłącznikiem PRCD, 115 mm

Indeks 378488

GTIN 4030293153929



- + Mocny silnik 1150 wat
- + FR- potrójna elektronika pełnofalowa: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przeciążeniowym
- + PRCD naprzewodowy wyłącznik zabezpieczający przed porażeniem
- + Wysoki moment obrotowy dla uzyskania maksymalnej wydajności szlifowania materiału i osiągnięcia najlepszej jakości powierzchni
- + System doprowadzenia i regulacji wody usytuowany jest pod obudową, co zapewnia łatwość obsługi i dokładność dozowania. Powstaje wolny obszar do chwytu bezpośrednio nad talerzem szlifierskim
- + 2 m wąż: nie wymaga żadnego dodatkowego zabezpieczenia. Zwiększa giętkość, redukuje ciężar i zapobiega uszkodzeniom węża
- + Szybkoszłące z mosiądzu: wąż do wody o średnicy 1/2
- + Mocowanie magnetyczne powlekane metodą proszkową i lakierowane, co zapewnia długi okres użytkowania, dzięki dodatkowej ochronie przeduszkodzeniem
- + Rękojeść zapewnia przyjemną obsługę i precyzyjne prowadzenie
- + Uchwyt pałkowy: bezpieczny chwyt także przy pracy na pionowych powierzchniach
- + Wyposażona jest w blokadę wrzeciona
- + Urządzenie można nabyć także w wersji 110 V



Soft Start



Overload Protection



GFCI operator protector



Spindle-lock



Central water feed

## Dane techniczne

Pobór mocy	1150 W
Moc oddawana	700 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3700 obr./min
Mocowanie narzędzia mokre	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	350 x 110 x 140 mm
Waga	2,4 kg

## Wyposażenie podstawowe

- 1 Pałkowata rękojeść (368709)
- 1 Opaska do przewodu (rzep) (364169)