

PXE 80 10.8-EC

Lucidatrice a batteria 10,8 V rotativa, rotorbitale, a corsa libera

Numero d'ordine 469068

GTIN 4030293209916



- + Per operazioni rotative e rotorbitali a corsa libera di 3 e 12 mm
- + Sistema di cambio rapido innovativo e senza attrezzi per alternare le modalità rotativa e rotorbitale
- + Versatile e facile nell'utilizzo come non mai, dalle macchie di fioritura alla finitura senza ologrammi, il tutto con un unico dispositivo
- + L'utensile di completamento ideale per il ricondizionamento di veicoli, la verniciatura e lavori di spot-repair
- + Perfetta ergonomia e ottima presa grazie alla superficie SoftGrip
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Interruttore con avviamento lento e controllato e pulsante di blocco per operare in continuo
- + Dotato di stabilizzazione del numero di giri e 4 livelli di velocità, buona visibilità e luminosità grazie al display a LED
- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + Molto bilanciata grazie all'ottimale distribuzione delle vibrazioni
- + Platorelli ammortizzati a strappo per lucidare e levigare
- + Con anello protettivo antiurto a protezione delle superfici
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 10,8 V. Fornita senza batteria, caricabatteria



Dati tecnici

| | |
|--|-----------------------------------|
| Tensione batteria | 10,8 V |
| Capacità batteria | 2,5 / 4,0 Ah |
| Max. diametro accessorio di lucidatura | 80 mm |
| Max. diametro platorello di supporto | 75 mm |
| Corsa lucidatura | 3 / 12 mm |
| Numero di giri a vuoto | 400-2000/-3000/-4000/-5800 g/min |
| Numero di corse a vuoto | 800-4000/-6000/-8000/-11600 1/min |
| Dimensioni LxLaxA | 265 x 65 x 95 mm |
| Peso con batteria | 0,6 kg |

Dotazione