

ALC 3/360-G/R 10.8

Láser de líneas cruzadas de 360°, con modo de receptor

N.º pedido 490261

GTIN 4030293221116

- + Con una línea láser de 360° horizontal y dos verticales; se pueden conectar por separado
- + Las líneas están en un ángulo de 90° unas respecto de otras y permiten una alineación y montaje rápidos
- + Función de soldadura; los puntos en cruz verticales son automáticamente el punto de soldadura
- + Vidrios especialmente antirreflectantes se encargan de líneas láser limpias y de alta precisión.
- + El esquema de líneas verdes es mucho más claro y puede verse bien incluso en malas condiciones de iluminación
- + Alcance ampliado de 100 metros, con receptor en una zona de trabajo de hasta 120 metros
- + Autonivelación
- + Señal de advertencia óptica en caso de exceder la zona de autonivelación
- + Función de autonivelación desactivable, para hacer uso del láser también manualmente.
- + Regulación de brillo en 3 niveles, selección en función de la luminosidad del entorno o del estado de la batería. El nivel 1 es además el modo de receptor
- + Resguardado del polvo y protegido contra salpicaduras
- + Rosca de 1/4" y 5/8" para trípode
- + Su nivelación horizontal y vertical lo hace especialmente idóneo para el interiorista a la hora de alinear puertas, ventanas, elementos constructivos y de habitaciones, líneas de azulejos, etc. además de para su uso en obras de construcción
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 10,8 V. Suministrado sin batería, cargador



Datos técnicos

Número de líneas en horizontal	1 unidad
Número de líneas en vertical	2 unidad
Área visible líneas horizontal	360°
Área visible líneas vertical	360°
Clase de láser	2
Área de trabajo máx.	100 m
Área de trabajo máx. con receptor	120 m
Precisión	± 0,3 mm
Área autonivelante	4°
Duración del funcionamiento	12 h
Rango de temperatura	-10 - +40 °C
Clase de protección	IP54
Suministro de corriente	Sistema batería
Tensión de batería	10,8 V
Capacidad de la batería	2,5 / 4,0 Ah
Dimensiones LxAnxAl	152 x 88 x 130 mm
Peso sin batería	0,8 kg

Equipamiento básico

- 1 Tablilla de mira y gafas para láser, verde (500763)
- 1 Soporte universal para láser (500747)
- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414085)