

SBG 4910

Båndsag i metall med svingbar sagramme

Ordrenr. 390518

GTIN 4030293163195



- + SBG er spesielt godt egnet for gnistfri kapping av metall i brannfarlige miljøer
- + Sagealternativer uten sagbord: med 90° rett snitt, rundt og kvadratisk tverrsnitt maks. 80 mm, rektangulært tverrsnitt maks. 100 x 80 mm, frihånd 150 x 80 mm
- + Anbefalte båndhastigheter: Nivå I: Massivt materiale av stål, rustfritt stål, aluminium; nivå II: Rør av stål, rustfritt stål, aluminium
- + 2 båndhastigheter: for saging av massive og hule profiler
- + Med sagbord, enkel frigjøring for frihåndsbuk
- + Trinnløs og verktøymfri justering av snittvinkelen fra 0°-45°
- + 3-punkts kulelagret føring av båndsagblad for en optimalisert skjærepromess
- + Med brakettlås: for mobil bruk og enkel transport
- + Arbeid uten kjølevæske
- + Sikkerhetsbryter: for å forhindre utilsiktet gjeninnkobling etter strømbrudd



Tekniske data

Strømforbruk	850 W
Utgangseffekt	445 W
Spennning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Lengde båndsagblad	1335 mm
Bredde båndsagblad	13 mm
Tykkelse båndsagblad	0,65 mm
Vinkeljustering	45°
Snittlengde 90°	100 mm
Snittbredde 90°	80 mm
Snittlengde 45°	68 mm
Snittbredde 45°	55 mm
Kabellengde	4,0 m
Mål LxBxH	640 x 310 x 390 mm
Vekt sagbue	7,9 kg
Vekt	18 kg
Hastighet båndsagblad	60/80 m/min

Leveringsomfang

1 Parallellanlegg (385247)
1 Bimetall-båndsagblad