

MXE 1200 + HP2 140

1200 Wattos, 1 sebességű keverő, 3 állású kapcsolóval

Rendelési szám 495913

GTIN 4030293224476



- + Robusztus 1-sebességű váltóház: nagyban dimenzionált és optimálisan átalakított - a magas nyomatékátvitelért
- + Teljes hullám elektronika szabályozás: lassúáram-felvétel, hőmérsékletfigyelés, túlterhelés elleni védelem, és fokozat nélküli fordulatszám-szabályozás a gázadagoló-kapcsoló által - a fordulatszámot az optimális keverési fordulatszám eléréséig szabályozhatjuk. Megbízható teljesítmény minden fordulatszám-tartományban
- + Gumi borítással védett 3-állású kapcsoló, mely a munka megszakítása nélkül elérhető. 1. állás: tisztítás, 2. állás: felkeverés, 3. állás: keverés
- + Zárható Ki/Be kapcsoló áramszünet elleni védelemmel. Ideális a folyamatos keveréshez
- + A Be/Ki kapcsoló rugalmas gumi borítása megakadályozza a szennyeződések gépbe jutását, megakadályozva ezzel a kapcsoló elakadását, tönkremenetelét.
- + Ergonomikus fogantyú a meghajtó egységen: kis tömeg, fáradsámentes kar- és egyenes testtartás a kényelmes, könnyű kezelésért
- + Gumi ütközőkkel a gép négy sarkán, melyek megakadályozzák az ütdésből eredő gép sérüléseket, valamint védik a gépet szállítás közben
- + A motorház feletti védőborítás megakadályozza az esővíz behatolását és irányítja a hűtőlevegő áramlását.
- + Tengelyrögzítő. Leegyszerűsíti a keverőszár cseréjét.
- + Vegyes anyagok keverésére 60 kg-ig
- + HP2 keverőszárral a különböző keverékekhez, tészta állagútól a keményig, mint pl.: csemperagasztó, injektáló habarcs, önterülő anyag, kötőanyag, előgyártott vakolat, kötőhabarcs



Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	1200 W
Teljesítményleadás	710 W
Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Maximális keverőkosár-átmérő	140 mm
Keverő szerszámtartó	M14
Üresjárat fordulatszám 1. Sebességfokozat	0 - 210/325/530 1/perc
Befogónyak átmérője	53 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méretetek SxHxM	405 x 215 x 340 mm
Súly	4,6 kg

Alapkészlet

1 Villáskulcs SW 22 (439975)

1 Spirál keverőkosár HP2 (534028)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**