

XFE 2 15 18-EC Set


Batteridrivnen excenterroterande polermaskin med frihjul 18 V

Art nr 534662

GTIN 4030293285026



- + Lika kraftfull som en kabelpolermaskin under hela batteriets livslängd
- + CDC-konstantelektronik förhindrar varvtalsfluktuationer
- + Mjuk och ryckfri start. Lås för kontinuerlig drift
- + Enkel varvtalsjustering via varvtalsinställningsratten med spärrpunkter som kan nås från båda sidor
- + Optimalt varvtalsområde för fordons-, sjöfarts- och flygsektorerna
- + Perfekt för att ta bort hologram och lätta repor
- + Maximal djupglans i FLEX 2-stegssystemet, med svart svamp och svart polish
- + Ny generation borstlösa motorer med hög verknings- och prestandagrad
- + Nyutvecklad växellåda med hög prestanda för maximal ljud- och vibrationsreducering
- + Rondellkörningen stabiliseras med magnetintegrering och långvarig överkörning av rondellen förhindras
- + Ergonomiskt formade greppytar med Softgrip för perfekt styrning på ytan
- + Extremt platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Detta gör att maskinen kan styras perfekt i alla positioner
- + Med gummerade hyllplan för säker avställning
- + Mikroprocessorkontroll med mjukstart, återstartsskydd vid elavbrott, temperaturövervakning, överbelastningsskydd
- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18 V batterier



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. stödplattstorlek	150 mm
Poleringsslag	15 mm
Varvtal i tomgång	1350 - 4350 v/min
Slagtal i tomgång	2700 - 8700 v/min
Mått LxBxH	388 x 125 x 126 mm
Vikt utan batteripaket	2,1 kg
Ljudtrycksnivå	72 dB(A)
Vibration	7,2 m/s ²

Standardutrustning

- 1 Specialdämpad kardborrrondell (487988)
- 1 Snabbladdare 12/18 V (532280)
- 2 Batteri Li-Ion 18 V (535441)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**