

CS 68 18-EC

Accu-handcirkelzaag met pendelkap 18 V

Bestelnr. 532637

GTIN 4030293264779



- + Ideaal voor klassieke toepassingen in de droogbouw bv. het zagen van gips-, betonvezelplaten, houtsoorten zoals span- en OSB-platen
- + Hoekschaal van 0° tot 56°. Met instelling van de hoek van 22,5°/45° en 56°. Eenvoudig afleesbaar en exact instelbaar door lange spanhendel
- + Hoogwaardige beschermkap en glijplaat uit spuitgegoten magnesium
- + Rechte, splintervrije en krachtige sneden dankzij het gebruik van geleiderails. De groeven van de geleiderails bevinden zich direct in de bodemplaat. Compatibel met FLEX en andere systemen
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + 18 V EC-motor met beveiliging tegen overbelasting en temperatuurbewaking
- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Motorrem stop het zaagblad in 2 seconden
- + Geïntegreerd led-licht voor optimale verlichting van het werkgebied.
- + Asvergrendeling: voor een snelle zaagbladwissel
- + Met metalen haak voor een flexibele bevestiging
- + Aansluitmogelijkheid voor externe stofafzuiging met Ø 27, 36 mm
- + Spaandervangzak voor werken met minder stof, eenvoudig leeg te maken
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks. Levering exclusief accu en lader



Technische gegevens

Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. onbelast toerental	5800 1/min
Zaagdiepte	0-68 mm
Zaagdiepte versteksneede (45°)	0-50 mm
Zaagbladdiameter	190 mm
Opnamegat zaagblad	20 mm
Zwenkbereik	0.56°
Voorinstelling hoek	0 / 22,5 / 45°
Afmeting LxBxH	352 x 200 x 273 mm
Gewicht zonder accupack	4,3 kg

Basisuitrusting

- 1 Standaard cirkelzaagblad met wisselvertanding (532703)
- 1 Parallelaanslag
- 1 Stofzak
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414107)
- 1 Kofferinleg (533167)