www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

PD 2G 18.0-EC-HD

2-rychlostní aku-vrtačka s příklepem a funkcí turbo 18,0 V

Objednávkové číslo 515671

GTIN 4030293236202

- Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- Anti-Kickback, vypne motor při zablokování šroubu nebo vrtáku, aby nedošlo k poranění zápěstí
- Turbo-režim pro zvýšení rychlosti a výkonu. Spuštěním funkce Turbo dojde ke zvýšení otáček až o 27%
- Nejvyšší točivý moment až 158 Nm pro vrtání s příklepem nebo bez příklepu, šroubování a pro extrémní aplikační požadavky. Při přechodu z vrtání na příklepové vrtání je díky přímému přepínání zachováno zvolené nastavení krouticího momentu
- Rychlostní spínač s blokováním zapnutí
- Elektronická rychlobrzda
- Robustní hliníkový kryt z tlakového odlitku
- Celokovové rychloupínací sklíčidlo s aretací a funkcí auto-lock
- Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
- Ochrana uživatele i v nejvyšším kroutícím momentu díky teleskopickému držadlu
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem
- Integrovaná LED-dioda s funkcí dosvitu
- LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- Včetně přídavného držadla, opaskové spony a držáku bitů
- FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

Technická data

Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	158 Nm
Max. točivý moment, měkký	70 Nm
Nastavení točivého momentu	23 stupně
Počet otáček na prázdno 1.rychlost	0 - 700 1/min
Počet otáček na prázdno 2.rychlost	0 - 2500 1/min
Počet úderů na prázdno 2.rychlost	0 - 40000 1/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr vrtání dřeva	89 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšxv	182 x 75 x 210 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,7 kg

Základní vybavení

1 Držadlo
1 Spona na opasek
1 Držák bitů
1 Přepravní kufr L-BOXX® (414085)
1 Vložka do kufříku (531280)