

LD 24-6 180, Kit TH-Jet

Λειαντήρας μπετό για μεγάλες επιφάνειες,
180 mm

Αριθ. παραγγελίας 418870

GTIN 4030293184442



- + Ελαστικός δακτύλιος αναρρόφησης από καουτσούκ με ανθεκτικό στη φθορά μεταλλικό δακτύλιο: ολισθαίνει απρόσκοπτα πάνω στην επιφάνεια, προστατεύει από τη σκόνη και τις εκτοξευόμενες πέτρες
- + Αναρρόφηση σκόνης: προστατεύει από τη λειαντική σκόνη, μειώνει τη φθορά του δίσκου, διατηρεί ανοικτούς τους πόρους του μπετόν για τη νέα επικάλυψη
- + Ήπια εκκίνηση: για ασφαλή εκκίνηση χωρίς υπερφόρτωση του ηλεκτρικού δικτύου
- + Προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος
- + Κεφαλή αναρρόφησης: με αδιαβάθμητη ρύθμιση ύψους
- + Αντάπτορας αναρρόφησης σκόνης: εξωτερική Ø 32 mm
- + Κλείδωμα άξονα
- + Ιδιαίτερα κατάλληλο για μεγάλες επιφάνειες
- + Βέλτιστη οδήγηση χάρη στην πίσω λαβή
- + Με εργονομική ενισχυμένη λαβή αδιαβάθμητης ρύθμισης και απόσβεσης κραδασμών, για βέλτιστο χειρισμό και οδήγηση του εργαλείου
- + Ο σωλήνας αναρρόφησης/αντάπτορας δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία παράδοσης
- + Κατάλληλοι είναι οι δίσκοι λείανσης ύψους 22 mm έως 28 mm
- + Διαμαντόδισκος λείανσης κατάλληλος για τη λείανση μπετόν, την αφαίρεση παλαιού μπετόν, σκληρού τσιμεντοκονιάματος, την αφαίρεση προεξοχών και ανωμαλιών από επιφάνεια σκυροδέματος, σκληρυμένων επιστρώσεων εποξειδικής ρητίνης και πυροσυσσωματωμένου στρώματος από μπετόν. Υψηλή απόδοση λείανσης και μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στον μοναδικό σχεδιασμό των δοντιών. Ιδανικός για την προετοιμασία υποστρωμάτων για νέα επίστρωση.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	2400 W
Ισχύς εξόδου	1450 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Διάμετρος δίσκου	180 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	6500 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου λείανσης αποκατάστασης	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	570 x 240 x 140 mm
Βάρος	6,6 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Διαμαντόδισκος λείανσης Thermo-Jet (359386)
- 1 Προφυλακτήρας με δακτύλιο σκόνης από καουτσούκ (421154)
- 1 Αντάπτορας (445142)
- 1 Φλάντζα σύσφιξης, SW 17 (191604)
- 3 Κλιπ καλωδίων (302538)
- 1 Κλειδί Allen, SW 6 (256832)
- 1 Κλειδί για γωνιακό τροχό (392537)
- 1 Ενισχυμένη λαβή
- 1 Παξιμάδι σύσφιξης M 14 (534344)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς (535761)