

SMS 305 18-EC

Sega circolare a trazione a batteria 18 V

Numero d'ordine 532592

GTIN 4030293264328



- ⊕ Risultati di taglio precisi per realizzare pareti in legno e sottostrutture nel settore delle costruzioni a secco, per la posa di laminato, parquet, rivestimenti in legno e listelli
- ⊕ Troncatrice a batteria potente e precisa con grande capacità di taglio: 101 x 330 mm e 92 x 356 mm. Le estensioni del tavolo su entrambi i lati supportano la movimentazione di pezzi più lunghi
- ⊕ Motore EC da 18 V con protezione contro i sovraccarichi e controllo della temperatura
- ⊕ Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- ⊕ Proiezione dell'angolo con una geometria a 52° S 60° D. Con angoli preimpostati da 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° / 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°. Facile lettura e regolazione esatta grazie agli elementi di comando autoesplicativi
- ⊕ Segmento orientabile fino a 48° SD. Con arresto per angoli a 0°, 22,5°, 33,9°, 45° SD per rientranze, tagli angolati e tagli a doppia angolazione
- ⊕ Premipezzo a serraggio rapido per il saldo fissaggio del pezzo sul piano di taglio
- ⊕ Velocità variabile in 3 fasi perfettamente adattata ai diversi materiali. La preselezione della velocità impostata viene adottata come velocità costante. Il risultato: migliore qualità di taglio e maggiore durata della lama
- ⊕ Luce LED con indicatore della linea di taglio per un facile posizionamento del pezzo da lavorare
- ⊕ Molto confortevole, compatto e leggero. I tubi di guida sporgono solo in avanti, consentendo di lavorare vicino alla parete, ed è facile da trasportare. Con blocco del trasporto e blocco della tensione
- ⊕ Per la massima mobilità in cantiere. Può essere fissato senza attrezzi al telaio di base pieghevole WB 110-260 (disponibile opzionalmente come accessorio)
- ⊕ Attacco opzionale per l'aggancio di tubi d'aspirazione con Ø 27, 36 mm
- ⊕ Sacchetto raccoglitrucioli, di facile svuotamento
- ⊕ Arresto albero portautensile: per il rapido cambio della lama circolare
- ⊕ L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- ⊕ LED indicatore della capacità della batteria
- ⊕ Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Impostazione congiunzione ad angolo sinistra	52°
Impostazione congiunzione ad angolo destra	60°
Impostazione inclinazione a sinistra	48°
Impostazione inclinazione a destra	48°
Profondità di taglio troncatura 90°/90°	101 mm
Profondità di taglio troncatura 90°/45° destra	38 mm
Profondità di taglio troncatura 90°/45° sinistra	69 mm
Profondità di taglio troncatura 45°/90°	101 mm
Profondità di taglio troncatura 45°/45° destra	38 mm
Larghezza di taglio troncatura 90°/90°	330 mm
Larghezza di taglio troncatura 90°/45°	252 mm
Larghezza di taglio troncatura 45°/90°	252 mm
Larghezza di taglio troncatura 45°/45°	252 mm
Profondità di taglio troncatura 45°/45° sinistra	69 mm
Diametro lama	305 mm
Foro lama	30 mm
Dimensioni LxLxA	813 x 684 x 750 mm
Peso senza batteria	25 kg
Numeri di giri a vuoto	1900 / 2600 / 4000 g/min

Dotazione

- 1 Lama standard (532635)
- 1 Adattatore (461636)
- 1 Torcietto premipezzo per SMS 305 18-EC (532946)
- 1 Sacchetto raccoglilpolvere