

XCE 8 125 18.0-EC C

Έκκεντρος αλοιφαδόρος μπαταρίας 18,0 V

με ενεργητικό σύστημα κίνησης

Αριθ. παραγγελίας 493872

GTIN 4030293223837



- + Εύρος παλινδρόμησης 8 mm, με ενεργητικό σύστημα κίνησης για υψηλή λειαντικότητα χωρίς ολογράμματα
- + Ιδανικός για την αντιμετώπιση των συνηθέστερων προβλημάτων των επιφανειών, από επεξεργασία χωρίς ολογράμματα μέχρι φινιρίσματα
- + Ιδανικός για βαφές που είναι ευαίσθητες στη θερμοκρασία λόγω της περιορισμένης ανάπτυξης θερμότητας στην επιφάνεια
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Ροοστατικός διακόπτης για αργή και ομαλή εκκίνηση και κλειδωμα για συνεχή λειτουργία
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Η επίπεδη κεφαλή μειώνει την απόσταση από την επιφάνεια. Αυτό επιτρέπει τον ασφαλή χειρισμό του εργαλείου σε οποιαδήποτε θέση
- + Εξαιρετικά ομαλή λειτουργία χάρη στο αντίβαρο
- + Εύκαμπτο ειδικό πέλμα velcro για γυάλισμα
- + Κάλυμμα λαβής: εργονομικού σχήματος με SoftGrip. Ο χειρισμός του εργαλείου γίνεται με ακρίβεια, και το κράτημά του προσφέρει πάντοτε άνεση και ασφάλεια
- + Βελτιστοποιημένη ροή αέρα για άριστη ψύξη του κινητήρα και του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης. Εξαγωγή αέρα που δεν ενοχλεί τον χειριστή
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18,0 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18,0 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Μέγ. μέγεθος σώματος λείανσης	160 mm
Μέγ. μέγεθος δίσκου στήριξης	150 mm
Λείανση εμβολισμός	8 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	280 - 430 σ.α.λ.
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	5600 - 8600 σ.α.λ.
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	370 x 85 x 140 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	2,1 kg

Βασικός εξοπλισμός

1 Εύκαμπτο ειδικό πέλμα velcro (487953)