

BME 14-3 L

Motor básico TRINOXFLEX

N.º pedido 433403

GTIN 4030293187160



- + Sistema electrónico de microprocesador: selector de revoluciones, régimen constante por medio de tacogenerador, arranque suave, bloqueo de rearranque después de interrupción de suministro eléctrico, protección contra sobrecargas y control de la temperatura
- + Accesorio de herramienta único con acoplamiento rápido para cambiar sin necesidad de herramientas los cuatro accesorios para satinar y para lijar soportes de tubos, para lijar con limadora de cinta o lija con soldadura en ángulo
- + Cambio del accesorio abrasivo sin necesidad de herramientas, mediante un sistema de cambio rápido patentado
- + El elemento electrónico completamente sellado evita los daños provocados por polvos. La protección triple del inducido reduce el desgaste del motor y alarga la vida útil
- + Bloqueo de husillo



Soft Start



Constant Drive Control



Temperature Monitoring



Overload Protection



Restart Protection



Spindle-lock

Datos técnicos

Consumo de potencia	1400 W
Suministro de potencia	880 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Revoluciones en vacío	1000 - 3500 rpm
Diámetro máx. de herramienta	125 mm
Ancho máx. de herramienta	100 mm
Longitud del cable	4,0 m
Tipo de cable	Conector rojo
Peso	2,1 kg

Equipamiento básico