

OSE 2-80 EC

Compacte vlakschuurmachine met toerentalregeling

Bestelnr. 468932

GTIN 4030293209794



- + Lichte, compacte eenhandvlakschuurmachine bijzonder ergonomisch en trillingsarm door speciale balancerings voor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen waarbij de polsen worden ontzien
- + De ergonomisch gevormde handgreep met Softgrip inzetstuk zorgt voor een stevige greep en een goede geleiding
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Elektronica: Toerentalinstelling in 4 standen, toerentalconstanthouding via tachogenerator, zachte aanloop, herstartbeveiliging
- + Schuursnelheid afgestemd op het materiaal door elektronische toerentalinstelling
- + Klittenbandschuurzool met 12-gaatssysteem voor optimale afzuiging, passend voor alle in de handel verkrijgbare schuurmiddelen
- + E-signaalschakelaar voor eenvoudige, veilige bediening met snelstopfunctie voorkomt het nalopen van de schuurschijf
- + Uitgerust met schijfrem, waardoor geen schuurstrepen op het werkstuk ontstaan en nabewerking overbodig is
- + Effectieve stofafzuiging door geïntegreerde extractor voor stofvrij werken met filterpatroon.
- + Aansluitmogelijkheid aan externe stofafzuiging Ø 27 mm, anti-statische zuigslang SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Slagvast filterpatroon met verwisselbaar PES-filter voor eenvoudig verwijderen van stof en reinigen filter, een lange levensduur
- + Prima geschikt voor werken boven het hoofd



Technische gegevens

Opgenomen vermogen	260 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Slag	2 mm
Schuurzool lengte	130 mm
Schuurzool breedte	80 mm
Onbelast slagtal	16000 - 24000 1/min
Onbelast toerental	8000 - 12000 1/min
Diameter aansluiting voor stofafzuiging	Ø 27
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	163 x 90 x 121 mm
Gewicht	1,2 kg

Basisuitrusting

- 1 Klittenband schuurzool (469009)
- 1 PES-Microfilterpatroon (486833)