


MS 1706 FR

Spårsåg med dubbla klingor

Art nr 329673

GTIN 4030293124813

- + Mikroprocessor-Elektronik: konstant varvtal, mjukstart, överbelastnings-skydd och temperaturövervakning
- + Den svängbara motorn gör att maskinen är både fram-och bakåtdrivande (EP1693169)
- + Optimalt dammsug och maximal säkerhet tack vare sluten skyddskåpa
- + Verktygslöst byte av diamantklinga och inställning av spårbredd
- + Vridbar utsugsadapter
- + Verktygslöst reglerbart skärdjup
- + Dykspärr för din säkerhet
- + Fräser två parallella spår samtidigt. Max djup 35 mm. Max bredd 30 mm
- + Brytverktyg för borttagning av kvarvarande material t ex mittensträng
- + Maskinen finns också för 110 V



Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	950 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Sågdjup	0-35 mm
Spårbredd	10-30 mm
Klingdiameter	140 mm
Verktysfäste murspårfräs	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	410 x 180 x 250 mm
Vikt	4,6 kg
Varvtal i tomgång	7500 v/min

Standardutrustning

2 Diamantkapskiva, Diamantjet VI - Speedcut (534760)
1 Brytverktyg (229253)
1 Clip adapter (408360)
1 Sidohandtag, svart (198633)
1 Transportväska L-BOXX® (414093)
1 Väskinlägg

