

# GE 7 + MH-R + SH

**Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables**

**Référence 494534**

**GTIN 4030293224063**

- + Machine très maniable, légère et d'un confort d'utilisation optimal. Elle permet un travail ergonomique et peu fatigant
- + Equipé d'un système de tête interchangeable innovant. Les têtes de broyage peuvent être fixées et retirées en un seul clic
- + Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant. Permet de traiter les raccords entre murs et entre murs et plafonds. La rotation s'effectue sans interruption du travail par le mouvement de la machine
- + Entraînement de force fiable et flexibilité élevée grâce à l'arbre d'entraînement flexible. La « technique FLEX » éprouvée depuis des décennies. Grâce à ce principe de construction, le poids de la tête de la Giraffe est réduit au strict minimum. Cela facilite le maniement.
- + Electronique : aucune perte en charge , démarrage progressif, protection contre les surcharges et présélection du régime de rotation
- + Guidage facile : la machine est naturellement équilibrée
- + L'aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage permet un travail sain, sans poussière
- + Possibilité de raccorder les aspirateurs de sécurité FLEX avec le système de clipsage FLEX sur le tube de guidage.
- + Interrupteur protégé contre la poussière
- + Très grande flexibilité grâce à une rallonge de 500 mm en option (accès-voire) pour les locaux à plafonds hauts, montage sans outil
- + Parfaitement apte au ponçage de plaques de plâtre, panneaux en polystyrène de protection thermique, à la préparation de peintures et aux travaux de finition. Il est impératif de raccorder cette machine à un aspirateur industriel
- + Le traitement des surfaces très importantes et plafonds jusqu'à 3,40 m est possible grâce à la mise en œuvre en option de la GM 340
- + Avec le système de transport en textile innovant, la machine et les accessoires sont faciles à transporter. Il n'est pas nécessaire de monter la Giraffe® car elle est immédiatement prête à entrer en œuvre
- + Tête de ponçage reposant sur un cardan assure une flexibilité élevée et une adaptation optimale lors du ponçage de murs et de plafonds.



## Caractéristiques techniques

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée                          | 710 W              |
| Puissance utile                             | 410 W              |
| Tension                                     | 230 V              |
| Fréquence                                   | 50/60 Hz           |
| Diamètre du plateau de ponçage              | 225 mm             |
| Vitesse de rotation à vide                  | 1100 - 1650 tr/min |
| Vitesse de cycle à vide MH-T                | 3800 - 5700 tr/min |
| Vitesse de cycle à vide MH-X                | 3100 - 4600 tr/min |
| Angle d'inclinaison tête                    | 100°               |
| Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds | auto-agrippant     |
| Longueur de câble                           | 5,0 m              |
| Longueur                                    | 1520 mm            |
| Poids                                       | 4,2 kg             |

## Equipement de base

- 1 Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant (457183)
- 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023)
- 1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708)
- 1 Sac de transport (408867)