

PD 2G 18.0-EC HD C

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses 18,0 V avec mode TURBO

Référence 515698

GTIN 4030293236219



- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Arrêt Kickback : coupe le moteur en cas de blocage des raccords à vis et des trous afin d'éviter la torsion du poignet
- + Mode turbo pour un perçage et vissage plus fort et jusqu' à 27% plus vite
- + Torque maximal de 158 Nm pour vissage, perçage et perçage à percussion, aussi pour des applications extrêmes. Le torque choisi reste activé même pendant un changement entre les modes perçage et perçage à percussion
- + Commutateur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- + Frein électronique rapide
- + Boîtier robuste en aluminium et coulé sous pression
- + Mandrin en métal avec bague et blocage automatique
- + Rotation droit/gauche avec sécurité
- + Protection de l'utilisateur même au couple le plus élevé grâce à la poignée extensible
- + Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
- + Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Poignée supplémentaire à monter, attache de ceinture et stockage bits inclus
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accus FLEX 18 V. Livré sans accu et chargeur.



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Couple max., dur	158 Nm
Couple max., doux	70 Nm
Réglage du couple	23 niveaux
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 700 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2500 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 40000 tr/min
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. bois	89 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Dimension LxlxH	182 x 75 x 210 mm
Poids sans batterie	1,7 kg

Equipement de base

- 1 Attache de ceinture
- 1 Poignée
- 1 Réserve d'embouts